

1036642 - Avellanador PERFECTCUTI 90° HSS-E5 (cobalto 5%) -DIN 335C - Afilado ASYPOINT - Mango con 3 caras planas



Referencia: 10366420630

EAN-13: 3221912343307

Marca: TIVOLY

Medida: 6,3

3  >

- Trabajo progresivo
- Chaflanes sin rebaba
- Excelente acabado superficial
- Vibraciones mínimas
- Reducción de la adherencia de las virutas

Descripción general

Avellanador de alto rendimiento para un avellanado progresivo e intensivo a 90° de aceros de alta resistencia e inoxidables, aluminio, composites, etc.

Aplicación

[P]- Aceros de fichas largas ferrosas

M- Aceros inoxidables

K- Ferrus con chips cortos

N- aleaciones no ferrosas

O- composites

Características

Medida	6,3
Longitud Total	45
D3 o piloto	1,5
Diámetro mango	5
Diámetro de la fresa	6,3

Acabados

Material	HSS-E5 (Cobalto 5%)
----------	---------------------

Certificaciones

Certificación	DIN 335C
---------------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Presentación	Caja colgante

Enlaces

pdf

[Ficha técnica REF: 1036642](#)
