

1036642 - Avellanador PERFECTCUTI 90° HSS-E5 (cobalto 5%) -DIN 335C - Afilado ASYPOINT - Mango con 3 caras planas



Referencia: 10366423100
EAN-13: 3221912343383
Marca: TIVOLY

Medida: 31



- Trabajo progresivo
- Chaflanes sin rebaba
- Excelente acabado superficial
- Vibraciones mínimas
- Reducción de la adherencia de las virutas

Descripción general

Avellanador de alto rendimiento para un avellanado progresivo e intensivo a 90° de aceros de alta resistencia e inoxidables, aluminio, composites, etc.

Aplicación

[P]- Aceros de fichas largas ferrosas
M- Aceros inoxidables
K- Ferrus con chips cortos
N- aleaciones no ferrosas
O- composites

Características

Medida	31
Longitud Total	71
D3 o piloto	4,2
Diámetro mango	12
Diámetro de la fresa	31

Acabados

Material	HSS-E5 (Cobalto 5%)
----------	---------------------

Certificaciones

Certificación	DIN 335C
---------------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Presentación	Caja colgante

Enlaces

pdf

[Ficha técnica REF: 1036642](#)
