



8 424427 115796 >

CONJUNTO FORZA SERIE 1750 DE 2,3 PATAS FINAS CON 3 LONGITUDES DE PATA

Referencia: 1750J4
EAN-13: 8424427115796
Marca: FORZA

A (Altura útil de pata): 195
B (Apertura máxima): 125
B (Apertura mínima): 30

- Acceso a espacios reducidos: Gracias a sus patas extremadamente finas, el extractor puede operar en zonas donde otros extractores no podrían acceder.
- Husillo giratorio de alta precisión: El husillo con punto postizo giratorio de 60 grados permite un ajuste y manejo más fácil sobre las piezas, aumentando la eficiencia.
- Mayor precisión en trabajos complejos: Este extractor es perfecto para operaciones de extracción en piezas delicadas o de difícil acceso, lo que reduce el riesgo de daños.
- Facilidad de uso: La simplicidad en su diseño y la precisión en sus mecanismos permiten un uso más eficiente, minimizando el esfuerzo del operario.

Descripción general

El Extractor Serie 1750 de 2, 3patas finas es una herramienta altamente especializada diseñada para la extracción precisa en espacios reducidos o de difícil acceso.

Equipado con tres patas extremadamente delgadas, este extractor es ideal para aplicaciones en exteriores donde el espacio es limitado.

Su husillo está diseñado con un punto postizo giratorio de 60 grados, lo que asegura un ajuste seguro y eficiente sobre la pieza a extraer.

Gracias a sus patas delgadas, es capaz de penetrar en áreas estrechas sin comprometer la estabilidad.

Además, al contar con tres puntos de apoyo, se mejora significativamente la capacidad de extracción, asegurando una sujeción firme en todo momento.

El diseño de este extractor no solo facilita el acceso a áreas complicadas, sino que también incrementa la precisión y la seguridad durante su uso.

Recomendaciones de uso:

Verificar siempre que las tres patas estén firmemente apoyadas en la pieza a extraer antes de aplicar fuerza.

Asegurarse de que el husillo esté alineado correctamente para evitar desplazamientos durante la extracción.

Utilizar este extractor únicamente en piezas de tamaño adecuado para garantizar una extracción segura y eficiente.

No forzar el mecanismo más allá de su capacidad para evitar dañar tanto el extractor como la pieza.

Aplicar una presión uniforme al girar el husillo para asegurar una extracción controlada y precisa.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpiar las patas y el husillo después de cada uso para evitar la acumulación de polvo y residuos que puedan afectar el rendimiento.

Lubricar el husillo de forma periódica para asegurar un movimiento suave y prolongar la vida útil de la herramienta.

Almacenar el extractor en un lugar seco y protegido para evitar la corrosión y otros daños causados por la humedad.

Características

| | |
|-------------------------|-----|
| A (Altura útil de pata) | 195 |
| B (Apertura máxima) | 125 |
| B (Apertura mínima) | 30 |
| C (Anchura del cuerpo) | 170 |

Acabados

| | |
|----------|-------------------------------------|
| Material | Patas de acero aleado |
| Acabado | Niquelado, husillo y patas pavonado |

Certificaciones

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| Garantía | Ilimitada por defecto de fabricación |
| Certificación | ISO 9001 & ISO 14001 |

Dimensiones

| | |
|--------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 6,10 |
|--------------------|------|

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 6,10 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 29,50 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 15,10 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 4,40 |
| Presentación | Caja de cartón forza |

Enlaces

| | |
|------------------------------|---|
| enlace | CONJUNTO FORZA SERIE 1750 DE 2,3 PATAS FINAS CON 3 LONGITUDES DE PATA |
| imagen alta resolución - PSD | 1750J4_foto_1.psd |