



0 197050 005090 >

## DRT52SF Fresadora LXT®

Referencia: DRT52SF  
EAN-13: 0197050005090  
Marca: makita

- Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

### Descripción general

18V • 6 mm

**Fresadora ligera con motor BL sin escobillas para carpintería.**

### Descripción

El modelo DRT52 es una fresadora a batería y sin escobillas que funciona con una batería de LXT® de 18 V. El tamaño de la pinza de la herramienta es de 6 mm (1/4"). Esta fresadora está equipada con botón de bloqueo/desbloqueo, arranque suave, indicador luminoso LED y tecnología (XPT). La batería y el cargador se venden por separado.

El botón de bloqueo/desbloqueo de la herramienta minimiza la posibilidad de que la herramienta se ponga en marcha de forma inesperada. Además, el DRT52 dispone de una lámpara LED que indica que la herramienta está en modo de espera y desbloqueada.

DRT52 está equipada con la tecnología (XPT). XPT es un sello protector en el interior de la herramienta diseñado para proporcionar una mayor resistencia al agua mediante la canalización de agua y polvo de los componentes internos clave de la herramienta.

La función de arranque suave minimiza el choque de arranque y hace que la herramienta arranque suavemente.

### Beneficios del usuario

Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas

Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

### Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Velocidad sin carga: 30000 min<sup>1</sup>

Capacidad de inmersión: 0 - 42 mm

Capacidad de pinza: 6 mm

Nivel de potencia sonora (LWA): 89 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 81 dB(A)

Peso neto del producto: 0,95 kg

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 1,3 - 1,6 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 134 x 90 x 220 mm

Nivel de vibración, rotación sin carga:  $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$

Incertidumbre de vibración (Factor K), rotación sin carga:  $1,5 \text{ m/s}^2$

Motor sin escobillas: 1

#### Otras características relevantes

Arranque suave

Sistema antirestart

LXT Litio-Ion

Motor sin escobillas

Tecnología de protección extrema XPT

#### Equipo básico

122703-7: Guía de recorte

122704-5: Guía recta

191Y83-2: Juego de fresas rectas, 6 mm

343577-5: Guía de plantilla 8 x 10 x 9,5 mm

418647-0: Receptor de virutas

781036-5: Llave fija 10 mm

781037-3: Llave 17 mm

821798-4: Maletín PVC

#### Características

Capacidad de inmersión 0 - 42 mm

Capacidad de pinza 6 mm

Dimensiones de producto (L x W x H) 134 x 90 x 220 mm

Incertidumbre de vibración (Factor K), rotación sin carga  $1,5 \text{ m/s}^2$

Incertidumbre del ruido (Factor K) 3 dB(A)

Motor sin escobillas 1

Nivel de potencia sonora (LWA) 89 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA) 81 dB(A)

Nivel de vibración, rotación sin carga  $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$

Peso de la herramienta con batería 1,3 - 1,6 kg

Peso neto del producto 0,95 kg

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) Li-ion

Tensión LXT 1

Tensión nominal de la batería 18 V

#### Datos packaging

Unidad de contenido Pieza

Cantidad de contenido 1

## Enlaces

---

pdf	<a href="#">Manual de usuario DRT52Z</a>
pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas DRT52Z</a>
enlace	<a href="#">Enlace web DRT52Z</a>

---