



Guante MICROFLUOR OR

Referencia: S-1002_T06
EAN-13: 8430951178022
Marca: 3L

TALLA: 6

- Guante de uso general
- Trabajos que requieran tacto y mucho desgaste del guante
- Ferretería, fontanería, construcción, mantenimiento en general
- Válido para pantallas táctiles
- Corte TDM nivel B

Descripción general

Descripción

Guante de nitrilo microporoso antideslizante con soporte de nylon sin costuras.
Excelente resistencia a la abrasión.
Alta dexteridad y confort.
Diseño ergonómico.
Extraordinario agarre.
Propiedades antideslizantes sobre superficies aceitadas.
Válido para el uso con pantallas táctiles ("touchscreen")

Tratamiento Sanitized® Actifresh® que evita la irritación de la piel, contra los malos olores y la eliminación de las bacterias producidas por el sudor.

Certificado Oeko-Tex® Standard 100

Aplicaciones

Trabajos con bajo riesgo de corte en automoción, empaquetado, inspección, ensamblaje de componentes, industria electrodoméstica, jardinería...

MARCAJE

MARCAJE MECÁNICO
Abrasión: Nivel 4
Corte por cuchilla: Nivel 1
Desgarro: Nivel 2
Perforación: Nivel 1
Corte EN ISO 13997: Nivel B

Características

TALLA	6
Total tallas para modelo	6, 7, 8, 9, 10
Material Guante	Nitrilo, Nylon
Resistencia a la abrasión	Nivel 4
Resistencia a la abrasión	Nivel 1
Resistencia al desgarro	Nivel 2
Resistencia a la perforación	Nivel 1
Resistencia al corte ISO 13997	Nivel B
Embalaje	1 par/hanger, 12 pares/bolsón, 120 pares/caja

Acabados

Color	Naranja
Material	Nylon y Nitrilo microporoso

Certificaciones

Certificación	Categoría II, EN ISO 21420, EN 388
---------------	------------------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	26,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	10,00
Producto empaquetado: alto (cm)	2,00

Enlaces

pdf	Declaracion de Conformidad MICROFLUOR OR
pdf	Ficha Tecnica MICROFLUOR OR