



## Guante H4118 AGILITY

Referencia: H4118/6  
 EAN-13: 8423752244270  
 Marca: Juba

Talla: 6/XS

### Descripción general

**Guante de nailon y elastano sin costuras recubierto de nitrilo arenoso.**

#### Características

Máxima resistencia a abrasión , mayor durabilidad gracias al acabado del nitrilo arenoso. Este acabado no se queda rígido cuando trabajas a bajas temperaturas.Flexible y transpirable.El soporte elástico proporciona un gran ajuste y una excelente destreza.Sólido agarre en entornos secos y ligeramente aceitosos.Certificado OEKO-TEX, que garantiza que ha sido analizado ante más de 300 sustancias nocivas para la piel.Con cartoncillo reciclado para punto de venta: H4118

Guantes de trabajo recomendados para:

Construcción.Talleres mecánicos.Montaje.Automoción.Logística y almacenes.Mantenimiento industrial.

#### Otras características

Muy comfortableOEKO-TEX

### Características

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Talla            | 6/XS          |
| Cat CE           | CAT II        |
| Tipo guante      | recubrimiento |
| Grosor           | galga 15      |
| Material soporte | nylon         |
| Recubrimiento    | nitrilo       |

### Acabados

|          |         |
|----------|---------|
| Color    | GRANATE |
| Material | Nitrilo |

### Certificaciones

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| Certificación | EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 EN 407:2020 |
|---------------|-------------------------------------------|

### Datos packaging

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00  |

### Enlaces

|     |                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| pdf | <a href="#">Declaración de conformidad Guante H4118 AGILITY</a> |
| pdf | <a href="#">Ficha técnica Guante H4118 AGILITY</a>              |