



8 050038 875127 >

## Renueva puertas y ventanas AMBRO-SOL spray 400ml

Referencia: M206  
EAN-13: 8050038875127  
Marca: AMBRO-SOL

- Alta eficacia protectora: previene la decoloración y el oscurecimiento causados por la exposición ambiental.
- Fácil aplicación: se pulveriza directamente sobre la superficie, sin necesidad de herramientas adicionales.
- Ahorro en mantenimiento y repintado, ya que prolonga la vida útil de puertas y ventanas con un simple tratamiento periódico.
- Mejora estética inmediata, dejando las superficies brillantes, limpias y protegidas contra la suciedad y el desgaste.

### Descripción general

El Renovador de Puertas y Ventanas 400 ml (M206) es un spray formulado a base de aceites de alta pureza, diseñado para limpiar, revitalizar y pulir superficies de madera, aluminio y PVC.

Su fórmula especial protege las superficies contra el deterioro causado por el viento, la polución, la exposición solar y las inclemencias del tiempo, manteniéndolas en óptimas condiciones durante más tiempo.

Es un producto ideal para restaurar la apariencia de puertas, ventanas, persianas, vallas, herrajes y jambas, proporcionando un acabado renovado sin afectar la estructura ni la composición de los materiales.

Su aplicación es sencilla y rápida, permitiendo una distribución homogénea con un simple pulverizado, seguido de un ligero pulido con un paño suave.

Gracias a su acción protectora y restauradora, reduce la necesidad de repintado frecuente, prolongando la vida útil de las superficies tratadas.

### Recomendaciones de uso:

Antes de aplicar, asegúrese de que la superficie esté limpia, seca y libre de grasa o polvo.

Agite bien el envase antes de su uso para garantizar una distribución homogénea del producto.

Pulverice el spray de manera uniforme desde una distancia de aproximadamente 20 cm.

Utilice un paño suave y sin pelusa para extender el producto y pulir la superficie tratada.

Para un mayor efecto protector, se recomienda aplicar el producto al menos dos veces al año, especialmente en cambios de estación.

### Recomendaciones de mantenimiento:

Almacene el producto en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa.

Evite su uso sobre superficies que se vayan a repintar, ya que puede afectar la adherencia de nuevas capas de pintura.

Mantenga el envase bien cerrado después de cada uso para evitar pérdidas de presión y garantizar la eficacia del producto.

### Características

Olor	Inodoro
Capacidad (en ml)	400
Densidad relativa	a 20°C 0,55 ÷ 0,59 g/ml
Punto de inflamabilidad	Inf. 0° C extremamente inflamable
Temperatura aplicación	Entre 5°C y 35°C
Presión a 20°C	4/6 bar
Viscosidad a 20°C	(ASTM D 445) 31 cPs
Solubilidad	Insoluble en agua
Punto de flujo	(ASTM D 97) -9°C
Coeficiente de partición	> 3,5

### Acabados

Color	Incoloro
-------	----------

### Dimensiones

Largo artículo (cm)	6
Ancho artículo (cm)	6
Alto artículo (cm)	20

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	6,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,00
Producto empaquetado: alto (cm)	20,00
Presentación	Spray

### Clasificación

AECOC	- SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / PINTURA / TRATAMIENTO PARA LA MADERA / PROTECTORES (08090904)
-------	---

### Enlaces

pdf	<a href="#">FICHA TÉCNICA</a>
pdf	<a href="#">FICHA SEGURIDAD</a>