



8 050038 877282 >

Cyano I266GEL - 50 gr + acelerador I269/APR3

¡ NOVEDAD ! hasta el 31/12/2025

Referencia: KIT CIANO 2

EAN-13: 8050038877282

Marca: APR3

- Fijación rápida y eficiente: su curado en pocos segundos minimiza los tiempos de espera y agiliza los procesos de ensamblaje.
- Compatibilidad con múltiples materiales: apto para metálicos, plásticos, cauchos, maderas y cerámicas, proporcionando una adhesión segura en distintos sustratos.
- Mayor productividad: gracias al uso del activador, se reduce significativamente el tiempo de fraguado, optimizando el tiempo de trabajo.
- Acabados limpios y profesionales: su transparencia permite uniones discretas sin dejar residuos visibles, ideal para aplicaciones de precisión.

Descripción general

El Kit de Cyanocrilato de Alta Densidad APR3 es un sistema adhesivo de alto rendimiento diseñado para la unión rápida y eficiente de una amplia variedad de materiales.

Su fórmula de alta viscosidad permite un excelente control durante la aplicación, asegurando una adherencia fuerte y duradera en superficies porosas y no porosas.

Gracias a su transparencia, el adhesivo se vuelve prácticamente invisible una vez aplicado, proporcionando acabados limpios y profesionales sin alterar la estética de las piezas unidas.

Este kit incluye un activador en spray que acelera el tiempo de fraguado, facilitando el trabajo en materiales inactivos y evitando la absorción excesiva del adhesivo en superficies de baja porosidad.

Además, permite llenar pequeñas fisuras para optimizar la resistencia y el acabado final de la unión.

El Cyanocrilato APR3 se caracteriza por su elevada resistencia a la tracción de hasta 21 N/mm² y un tiempo de fijación variable entre 5 y 45 segundos, dependiendo del material y las condiciones ambientales.

Su rango de temperatura operativa va desde -50°C hasta +80°C, lo que lo convierte en una solución versátil para diversas aplicaciones industriales y domésticas.

Recomendaciones de uso:

Limpiar y desengrasar las superficies antes de aplicar el adhesivo para garantizar una unión óptima.

Aplicar una cantidad moderada de cyanocrilato para evitar excesos que puedan afectar el tiempo de secado y la resistencia final.

Usar el activador en materiales inactivos para acelerar el proceso de fraguado y mejorar la adhesión en superficies difíciles.

Presionar las piezas durante unos segundos para lograr un contacto firme y asegurar la adhesión completa.

Evitar el contacto con la piel y los ojos; en caso de derrames, utilizar el limpiacyano para una eliminación segura.

Recomendaciones de mantenimiento:

Guardar el adhesivo en su envase original bien cerrado y en un lugar fresco y seco para preservar su calidad y vida útil.

No exponer el producto a temperaturas superiores a 25°C ni a la luz directa del sol, ya que puede acelerar su degradación.

Limpiar las boquillas y aplicadores después de cada uso para evitar obstrucciones y garantizar una aplicación precisa en futuras aplicaciones.

Características

Componente kit	Cyano I266GEL
Componente kit	Acelerador I269

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Presentación	Botella

Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / PINTURA / ADHESIVOS, COLAS Y PEGAMENTOS / CIANOCRILATOS (08090105)
-------	--

Enlaces

pdf	FICHA TÉCNICA
pdf	FICHA SEGURIDAD
pdf	FICHA SEGURIDAD
pdf	FICHA TÉCNICA
pdf	FICHA TÉCNICA