



SikaWall 6551 Aquasol SM

Referencia: 719085
EAN-13: 7612895823478
Marca: Sika

Color: A163
Capacidad (KG): 20

- Alta protección y durabilidad: Impermeable al agua de lluvia, permeable al vapor de agua, y resistente a la suciedad y a condiciones climáticas.
- Fácil mantenimiento: Bajo mantenimiento y alta durabilidad en el tiempo.
- Flexibilidad y adherencia: Alta flexibilidad y excelente adherencia con SikaWall®-45 Primer.
- Aplicación eficiente: Fácil de aplicar, también proyectable con equipos de proyección.
- Propiedades sostenibles: Superficie reflectiva que reduce la temperatura y capacidad fotocatalítica para descomponer contaminantes como NOx y SOx.

Descripción general

SikaWall®-6551 Aquasol SM

SikaWall®-6551 Aquasol SM

SikaWall®-6551 Aquasol SM es un revestimiento acrílico fotocatalítico en dispersión acuosa para acabado y revestimiento de fachadas en general y el sistema SATE, formulado con la más avanzada tecnología de ligantes orgánicos y resinas de silicona, obteniendo propiedades de alta transpirabilidad, alta permeabilidad al vapor con alta resistencia a la suciedad superficial.

Usos

Como revestimiento decorativo y de protección, tanto para obra nueva como en rehabilitación:

Apto para soportes como: mortero de revoco, morteros base, morteros monocapa, hormigón y yeso (es necesario imprimación con SikaWall®-45 Primer).

Como mortero de acabado para Sistema de Aislamiento Térmico Exterior (SATE) sobre:
SikaWall®-1050 LG (Coteterm LG) SikaWall®-1060 M (Coteterm M) SikaWall®-1070 M-Flex (Coteterm M Flex)
Coteterm M Impact (se requiere imprimación con SikaWall®-45 Primer)

Características

Color	A163
Capacidad (KG)	20

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Ficha Técnica SikaWall 6551 Aquasol SM
-----	--