



SikaWall 6550 Aquasol SF

Referencia: 719268
EAN-13: 7612895824031
Marca: Sika

Color: A181
Capacidad (en KG): 20

- Protección avanzada: Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua, con alta resistencia a la suciedad.
- Mantenimiento mínimo: Producto duradero con bajo mantenimiento requerido.
- Alta flexibilidad y adherencia: Buena elasticidad y excelente adherencia con la imprimación SikaWall®-45 Primer.
- Aplicación versátil: Fácil de aplicar manualmente o mediante equipos de proyección.
- Eficiencia energética y sostenibilidad: Superficie reflectiva que reduce la temperatura y tecnología fotocatalítica que ayuda a descomponer contaminantes como NOx y SOx.

Descripción general

SikaWall®-6550 Aquasol SF

SikaWall®-6550 Aquasol SF

SikaWall®-6550 Aquasol SF es un revestimiento acrílico fotocatalítico en dispersión acuosa para acabado y revestimiento de fachadas en general y el sistema SATE, formulado con la más avanzada tecnología de ligantes orgánicos y resinas de silicona, obteniendo propiedades de alta transpirabilidad, alta permeabilidad al vapor y alta resistencia a la suciedad superficial.

Usos

Como revestimiento decorativo y de protección, tanto para obra nueva como en rehabilitación:

Apto para soportes como: mortero de revoco, morteros base, morteros monocapa, hormigón y yeso (es necesaria imprimación con SikaWall®-45 Primer).

Como mortero de acabado para Sistema de Aislamiento Térmico Exterior (SATE) sobre:
SikaWall®-1050 LG (Coteterm LG) SikaWall®-1060 M (Coteterm M) SikaWall®-1070 M-Flex (Coteterm M Flex)
SikaWall®-8250 SuperFlex (Coteterm M Impact)

Se requiere imprimación con SikaWall®-45 Primer.

Características

Color	A181
Capacidad (en KG)	20

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Ficha Técnica SikaWall 6550 Aquasol SF
-----	--