

## Rueda Unitized 115 - T27



Referencia: 911811  
EAN-13: 8435130727671  
Marca: Calflex

Modelo: 800

- Para usar con amoladoras angulares.
- Ideal para preparar superficies para pintar.
- Elimina fácilmente las marcas de procesos anteriores.
- Reduce la rugosidad de la pieza.
- Permite obtener un acabado de alto brillo.



### Descripción general

Disco no tejido comprimido con un plato de soporte de fibra de vidrio, fabricado a partir de capas comprimidas de tela abrasiva y resina. Se utiliza en amoladoras angulares para preparar superficies para pintar. Elimina fácilmente las marcas de procesos anteriores y reduce la rugosidad de la pieza. Permite obtener un acabado de alto brillo sin necesidad de utilizar pastas abrasivas.

### Aplicaciones:

#### Serie 500-Densidad blanda:

Decapado general, eliminación de óxido, decapado previo a pintura.  
Pulido de metales blandos previo aplicación capas.

#### Serie 600-Densidad media:

Pulido posterior a eliminación de cordones de soldadura, de piezas de fundición y decolletaje. Pulido y acabado en instrumentos quirúrgicos. Pulido en aluminio fundido, cobre y bronce.  
Retoque de instrumentos quirúrgicos acero inox, defectos de laminación y mecanizado. Eliminación destellos en piezas de plástico inyectado.

#### Serie 700-Densidad media-dura:

Decapado: Eliminación de incrustaciones fuertes, oxidación de aluminio, latonado en tubos de acero, decoloramiento en soldaduras

Desbarbado: Eliminación de rebabas en agujeros punzonados en acero inox, marcas de abrasivo grano 80 en aleaciones de níquel y de grano 100 en aluminio, reflejos. Desbarbado de ruedas dentadas (cantos en turbinas y hélices).

#### Serie 800-Densidad dura:

Pulido de soldaduras en fregaderas y lavabos de acero inox, superficies mecanizadas, herramientas manuales, tubos redondos.

Desbarbado en roscas en tuberías acero inox, cantos vivos en instrumentos quirúrgicos, fregaderos, lavabos y otras piezas de la industria alimentaria, ruedas dentadas. Matar cantos en piezas de extrusión de aluminio.

### Características

Modelo	800
Tipo de abrasivo	A/O
Grano	Basto
Velocidad máx. (r.p.m.)	10.000

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

### Clasificación

AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / ABRASIVOS (08040808)
-------	---