

TORNILLO DE BANCO SERIE 88SP



5 012737 961184 >

Referencia: 88/100SP
EAN-13: 5012737961184
Marca: SYKES PICKAVANT

Apertura: 132
Boca: 102
Profundidad: 74

- Resistencia y durabilidad: Gracias a su fabricación en acero forjado y su base de yunque templado por inducción, el Tornillo de Banco Serie 88SP está diseñado para soportar condiciones de trabajo exigentes durante un largo periodo de tiempo.
- Precisión en el trabajo: La guía cuadrada y las bocas de acero templado aseguran una sujeción firme y precisa, permitiendo realizar trabajos con un alto grado de exactitud.
- Seguridad en la operación: La robustez del tornillo minimiza el riesgo de accidentes al asegurar las piezas de trabajo de manera firme y estable.
- Longevidad del equipo: La alta calidad de los materiales utilizados y la tecnología de templado garantizan una herramienta de larga vida útil, reduciendo la necesidad de reemplazos frecuentes.

Descripción general

"El Tornillo de Banco Serie 88SP es una herramienta de sujeción de alta calidad, diseñada para ofrecer máxima estabilidad y durabilidad en entornos industriales y de taller.

Fabricado en acero forjado, garantiza una resistencia superior frente a esfuerzos intensos y prolongados.

Sus bocas de acero templado, con una dureza de 45-51 HRC, proporcionan un agarre firme y seguro de las piezas de trabajo, reduciendo el riesgo de deslizamientos.

La guía cuadrada asegura un alineamiento preciso de las mordazas, permitiendo ajustes exactos en cada operación. Además, cuenta con una base de yunque templado por inducción, que soporta impactos y asegura una larga vida útil de la herramienta, haciéndola ideal para tareas de amarre de utilajes y troqueles.

Recomendaciones de uso:

Asegure que el tornillo de banco esté firmemente fijado a la superficie de trabajo antes de iniciar cualquier operación.

Verifique la alineación de las mordazas antes de sujetar cualquier pieza para garantizar una sujeción precisa.

Utilice protección ocular y guantes durante el uso para prevenir accidentes.

No utilice el tornillo de banco para tareas que excedan su capacidad nominal de sujeción.

Después de cada uso, limpie el tornillo de banco para evitar la acumulación de residuos que puedan afectar su funcionamiento.

Recomendaciones de mantenimiento:

Lubrique las partes móviles regularmente para asegurar un funcionamiento suave y sin fricciones.

Inspeccione periódicamente las bocas y la guía cuadrada para detectar cualquier desgaste o daño, reemplazándolas si es necesario.

Mantenga el tornillo de banco almacenado en un lugar seco para prevenir la corrosión y prolongar su vida útil."

Características

Apertura	132
Boca	102
Profundidad	74

Acabados

Material	Aceros templados
Acabado	Pintado azul

Certificaciones

Garantía	Ilimitada por defecto de fabricación
Certificación	ISO 9001 & ISO 14001

Dimensiones

Peso artículo (kg)	10,00
--------------------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	10,00
Producto empaquetado: largo (cm)	6,40
Producto empaquetado: ancho (cm)	35,00
Producto empaquetado: alto (cm)	15,00
Presentación	Caja de cartón

Enlaces

enlace	enlace web a TORNILLO DE BANCO SERIE 88SP
imagen alta resolución - PSD	88SP_foto_1.psd
video	video TORNILLO DE BANCO 88SP FORZA