



## DTC100ZK Cortador de cable LXT®

Referencia: DTC100ZK  
EAN-13: 0088381779029  
Marca: makita

- Luz LED incorporada con función afterglow que ilumina el área de trabajo

### Descripción general

18V • 50 mm

**Cortador de cable LXT para aluminio y cobre.**

### Descripción

El DTC100 es un cortador de cable LXT® de tipo cerrado para cortar cable de aluminio y cobre. Diseñado para el cortar eléctricos. Su diseño ligero proporciona una excelente maniobrabilidad. La herramienta tiene función de retroceso automático y el ángulo de apertura de la cuchilla se puede ajustar. Incluye luz de trabajo LED con función afterglow.

Cortador de cables ligero LXT® para construcciones eléctricas profesionales. Este cortacables de tipo cerrado está diseñado únicamente para cortar con precisión cables de aluminio y cobre con una anchura máxima de apertura de la cuchilla de 50 mm (2"). El diseño ligero de la herramienta proporciona una excelente maniobrabilidad.

DTC100 tiene función de inversión automática, invierte automáticamente después de completar un corte. Después de cortar, el motor se para y la cuchilla vuelve automáticamente a la posición ajustada cuando se suelta el interruptor de avance. Con 6 ajustes de ángulo de apertura es fácil ajustar la herramienta según el diámetro del cable a cortar. La herramienta dispone de luz de trabajo LED con función de posiluminación para aumentar la comodidad del usuario y la seguridad en el trabajo.

Capacidad máxima de corte de cable:

600V-CV: 500mm<sup>2</sup>

6600V-CV: 500mm<sup>2</sup>

### Beneficios del usuario

Luz LED incorporada con función afterglow que ilumina el área de trabajo

### Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Máx. Espesor de rama: 50 mm

Capacidad máxima de corte: 35 - 47 mm

Nivel de potencia sonora (LWA): 78,1 dB(A)

Peso neto del producto: 2,3 kg

Nivel de presión sonora (LpA): 69,5 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 2,6 - 2,9 kg  
Dimensiones de producto (L x W x H): 116 x 197 x 363 mm  
Nivel de vibración (3 ejes): 0,3 m/s<sup>2</sup>  
Incertidumbre de vibración (Factor K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Otras características relevantes

Luz de trabajo incorporada

LXT Litio-Ion

### Equipo básico

ZM00000169: Maletín PVC

### Características

Capacidad máxima de corte	35 - 47 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	116 x 197 x 363 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Máx. Espesor de rama	50 mm
Nivel de potencia sonora (LWA)	78,1 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	69,5 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	0,3 m/s <sup>2</sup>
Peso de la herramienta con batería	2,6 - 2,9 kg
Peso neto del producto	2,3 kg
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Tensión LXT	1
Tensión nominal de la batería	18 V

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

### Enlaces

pdf	<a href="#">Manual de usuario DTC100ZK</a>
pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas DTC100ZK</a>
enlace	<a href="#">Enlace web DTC100ZK</a>