


## Hoja de sierra de calar Profi-Line-Wood 3165

Referencia: 3165-5  
EAN-13: 4028655031657  
Marca: MPS



- Corte limpio DOUBLE CLEAN sin astillas en ambas caras, incluso en tableros recubiertos
- Ideal para materiales técnicos como plásticos, acrílicos y compuestos
- Dentado fino y hoja extralarga para cortes precisos en profundidad
- Alta estabilidad de corte gracias a su espesor y geometría cónica
- Compatibilidad total con sierras tipo T de uso profesional

4  028655 031657 >

### Descripción general

La MPS 3165 es una hoja de sierra de calar extralarga de la gama Profi-Line-Madera, cortes sin astillas, diseñada para realizar cortes rectos y extremadamente limpios en ambos lados del material, incluso en materiales delicados o técnicos como plásticos, acrílicos o tableros recubiertos.

Gracias a su dentado fino de 17 TPI, junto a una geometría de corte fresada en cruz y cuerpo cónico, esta hoja ofrece una calidad de corte excepcional sin astillado visible, incluso en materiales de hasta 80 mm de espesor. Su longitud útil de 110 mm permite cortes profundos en una sola pasada con máxima estabilidad y control.

Fabricada en Cromo Vanadio, garantiza resistencia al desgaste, alta durabilidad y precisión incluso en usos intensivos. Su encaje tipo T-shank la hace totalmente compatible con las principales marcas de sierras caladoras profesionales.

### Características técnicas

- Tipo de encaje: Tipo T (T-shank)
- Material de la hoja: Cromo Vanadio
- Aplicación: Madera blanda/de construcción, tablero estratificado, encimera de cocina, madera aglomerada/de bloque, núcleo, contrachapado, aglomerado/tablero de partículas, plástico/PP/PE/PVC, vidrio acrílico/PA/PC/PE/PP/PVC
- Tipo de corte: Recto, sin astillas en ambos lados
- Hoja: Extralarga
- Geometría de corte: Fresado en cruz, cónico
- Espesor del material: 3 – 80 mm
- Longitud total: 132 mm
- Longitud útil de corte: 110 mm
- Espesor: 1,45 mm
- Paso: 1,5 mm
- Nº de dientes: 17 Tpi
- Equivalencias: Bosch T308B; METABO 623998000

## Características

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Espesor del material (mm) | 3 a 80   |
| Geometría de corte        | Fresado en cruz, cónico  |
| Tipo de corte             | Recto, sin astillas en ambos lados                                       |
| Longitud de corte (mm)    | 110  |
| Longitud total (mm)       | 132  |
| Espesor (mm)              | 1.45   |
| Paso (mm)                 | 1.5  |
| Nº de dientes (TPI)       | 17   |
| Equivalencia              | Bosch T308B; Festool -; Makita -; Metabo 623998000; Lenox -; Milwaukee - |

## Acabados

|          |               |
|----------|---------------|
| Material | Cromo Vanadio |
|----------|---------------|

## Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 5.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 8,00  |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 21,00 |

## Clasificación

|       |  |
|-------|--|
| AECOC | · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / HOJAS DE SIERRA (08040803) |
|-------|--|

## Enlaces

|       |  |
|-------|--|
| video | <a href="#">MPS - 3165. Hoja de sierra de calar CV 132 mm. Madera.</a> |
|-------|--|