

BOTA OSIRIS S3S

Referencia: OSIRIS S3S-40
EAN-13: 8428371125351
Marca: BEEWORK

imagen no disponible

Talla: 40



Descripción general

Descripción

Bota de seguridad. Piel. Puntera y plantilla no metálica. Suela PU/PU. ESD. EN ISO 20345:2011 S3S CI HI FO SR.

Corte: Piel flor vacuno hidrofugada, grosor 1,8-2,0 mm; cuello y lengüeta (en fuelle) de poliuretano de alta resistencia sobre espuma de látex. Forro: Tejido 3D "Airmesh" acolchado con gran transpirabilidad y resistencia a la abrasión. Sistema de cierre: Cordones. Puntera: No metálica de fibra de vidrio; amagnética y atérmica; resistente impacto 200J y compresión 15kN. Plantilla antiperforación: No metálica PS; flexible; resistente 1100N. Plantilla confort: Termoconformada de EVA; extraíble; antiestática ESD; antibacteriana y fungicida. Suela: Poliuretano antiestático doble densidad; resistente a hidrocarburos; nivel de deslizamiento SRC. Mondopoint 13.

Usos

Industria en general

Normativa

UNE EN ISO 20345:2022 Calzado de seguridad (S3S CI HI FO SR)

Índice Funcional

Piel
Horma extra-ancha
Tratamiento hidrófugo
Absorción de energía en el talón
Puntera de seguridad NO metálica
Plantilla extra confort
Calzado antiestático
Suela antideslizante
Suela resistente a aceites e hidrocarburos
Suela aislante frente al calor del piso
Suela aislante al frío del piso
Libre de partes metálicas
Plantilla antiperforación NO metálica PS

Características

Talla	40
Presentación Canal Distribución	1 par / 10 caja

Certificaciones

Certificación	UNE EN ISO 20345:2022 Calzado de seguridad (S3S CI HI FO SR)
---------------	--

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

pdf	Guía de Tallas
enlace	Normativa calzado
pdf	Ficha Técnica BOTA OSIRIS S3S
pdf	Declaración de Conformidad BOTA OSIRIS S3S