



8 412852 982083 >

EXTENSIBLE PROFESIONAL 15M IP55 H07RN-F 3G2.5MM² 3 TOMAS 16A 250V~ NEGRO/ROJO SIMON

¡ NOVEDAD ! hasta el 01/02/2026

Referencia: EX922701
EAN-13: 8412852982083
Marca: Simon

- EXTENSIBLE PROFESIONAL H07: Con su cable H07RN-F,3G2.5mm2 altamente resistente, permite cargar diferentes aparatos electrónicos a la vez gracias a sus 3 tomas schuko protegidas con tapa.
- IP55: Apto para interior y exterior. Protegido contra los depósitos de polvo y los chorros de agua desde cualquier ángulo.
- PROTECCIÓN SOBRETENSIONES: Tiene un sistema para evitar sobrecalentamientos e incluye rearme.
- EXTENSION TOMAS DE CORRIENTE: Gracias a su cable 3G2,5 de 15m, podrás conectar todos aquellos dispositivos que se encuentren más alejados de los enchufes de pared.
- INTERRUPTOR ON/OFF: Para poder apagar todas las tomas de manera simultánea y evitar un consumo energético extra o innecesario.

Descripción general

El enrollable profesional Simon con 3 tomas IP55 y cable H07RN-F 3G2.5mm² de 15m es ideal para trabajos en exteriores exigentes. Ofrece máxima protección contra polvo y agua, gran capacidad de carga y seguridad en entornos industriales.

EXTENSIBLE PROFESIONAL H07: Con su cable H07RN-F,3G2.5mm2 altamente resistente, permite cargar diferentes aparatos electrónicos a la vez gracias a sus 3 tomas schuko protegidas con tapa.

IP55: Apto para interior y exterior. Protegido contra los depósitos de polvo y los chorros de agua desde cualquier ángulo.

PROTECCIÓN SOBRETENSIONES: Tiene un sistema para evitar sobrecalentamientos e incluye rearme.

EXTENSION TOMAS DE CORRIENTE: Gracias a su cable 3G2,5 de 15m, podrás conectar todos aquellos dispositivos que se encuentren más alejados de los enchufes de pared.

INTERRUPTOR ON/OFF: Para poder apagar todas las tomas de manera simultánea y evitar un consumo energético extra o innecesario.

Datos técnicos

Sección de cable admitida (mm): H07RN-F,3G2.5mm2

Clasificación IP: IP55

Forma del conductor: Flexible

Potencia máxima (W): 3680

Tensión nominal (V~): 250 V~

Sección de cable de alimentación (mm): H07RN-F,3G2.5mm2

Alcance (m): 15

Uso: Profesional Instalación en servicios móviles

Intensidad (A): 16 A

Longitud de cable (m): 15

Características

Sección de cable admitida (mm)	H07RN-F,3G2.5mm2
Clasificación IP	IP55
Forma del conductor	Flexible
Potencia máxima (W)	3680
Tensión nominal (V~)	250 V~
Sección de cable de alimentación (mm)	H07RN-F,3G2.5mm2
Alcance (m)	15
Uso	Profesional Instalación en servicios móviles
Intensidad (A)	16 A
Longitud de cable (m)	15

Acabados

Color	Negro/Rojo
Material	PVC

Certificaciones

Garantía	3 años
Certificación	Dir. 2014/35/UE LVD Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN 61242:1997 EN 61242:1997 A1:2008 EN 61242:1997 A2:2016 EN 61242:1997 A13:2017 EN IEC 63000:2018 UNE 20315-1-1:2017 UNE 20315-1-2:2017

Dimensiones

Peso artículo (kg)	4,44
Largo artículo (cm)	240 mm
Ancho artículo (cm)	315 mm
Alto artículo (cm)	166,7 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	4,44
Producto empaquetado: largo (cm)	24,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	16,67
Producto empaquetado: alto (cm)	31,50
Presentación	Etiqueta

Enlaces

pdf	EX922701-es-datasheet
pdf	UEB0111