

Downlight 719 12W 5700K Empotrado



Referencia: 71921030-986
EAN-13: 8421053326992
Marca: Simon

8 421053 326992 >

Descripción general

Modelo de proyector para iluminación interior número de referencia 71921030-986, proyector del tipo Downlight perteneciente al agama profesional 719. Diseñado para ofrecer una iluminación estable y continua en entornos residenciales, locales comerciales, etc. Se trata de un elemento para iluminación interior con grandes características técnicas y estéticas, posee unos valores de color lumínico CW y un esquema de óptica de carácter GENERAL. Posee un control eléctrico del tipo ON-OFF con unos valores de potencia de hasta 12W. Proyector para iluminación interior para instalaciones para empotrar, modelo en color, tonalidad y acabados en blanco con unas medidas de 145 mm(ø) x 35mm.

Datos técnicos

Clasificación IP: IP20

Alimentación (V~): 220/240 V~

Tipo de instalación: Empotrar

Frecuencia (Hz): 50 - 60 Hz

Vida útil: 30.000 h

Potencia (W): 12 W

Altura mínima de instalación: 35

Temperatura de color (k): 5700K

CRI: 80

Clase eléctrica: Tipo 2

Alimentación integrada: Si

L70 (°C): 30.000 h a 25°C

Ángulo de apertura del haz de luz (°): 120°

Eficiencia luminosa (lm/w): 100 lm/W

Lúmenes (lm): 1200 lm

Lúmenes/W: 1200 lm/12 W

Clasificación fotobiológica: Categoría exento

Tipo de color: CW

Control: On/Off

Ópticas: Microprismatizada

Características

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Clasificación IP | IP20 |
| Alimentación (V~) | 220/240 V~ |
| Tipo de instalación | Empotrar |
| Frecuencia (Hz) | 50 - 60 Hz |
| Vida útil | 30.000 h |
| Potencia (W) | 12 W |
| Altura mínima de instalación | 35 |
| Temperatura de color (k) | 5700K |
| CRI | 80 |
| Clase eléctrica | Tipo 2 |
| Alimentación integrada | Si |
| L70 (°C) | 30.000 h a 25°C |
| Ángulo de apertura del haz de luz (°) | 120° |
| Eficiencia luminosa (lm/w) | 100 lm/W |

Acabados

| | |
|-------|--------|
| Color | Blanco |
|-------|--------|

Certificaciones

| | |
|---------------|---|
| Garantía | 3 años |
| Certificación | Dir. 2014/35/UE LVD Dir. 2014/30/UE EMC Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)EN IEC 55015:2019 EN IEC 55015:2019 A11:2020 EN 60598-2-2:2012 |

Dimensiones

| | |
|---------------------|------------|
| Largo artículo (cm) | 148 (ø) mm |
| Alto artículo (cm) | 35 mm |

Datos packaging

| | |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |
| Presentación | Caja |

Enlaces

| | |
|-----|---|
| pdf | 71921030-986-es-datasheet |
| pdf | UES0299 |