

Líquido de Frenos Servodirecciones LHSD



8 410410 101624 >

Referencia: 10162
EAN-13: 8410410101624
Marca: Krafft

Capacidad: 500 ml

- Óptima protección contra el desgaste, la corrosión y la oxidación.
- Aditivación específica para soportar cargas elevadas.
- Excelente comportamiento a baja temperatura.
- Adecuada resistencia contra la formación de espuma.
- Compatible con los elastómeros comunes de las juntas de estanqueidad.

Descripción general

Fluido hidráulico universal para servodirecciones, transmisiones automáticas, y convertidores de par en automóviles y vehículos comerciales que requieran un fluido de tipo TASA (Tipo A Subfijo A).

Igualmente, resulta apropiado para sistemas hidráulicos de equipamiento agrícola y otros tipo de instalaciones que requieran un fluido similar.

Lubricante formulado con bases cuidadosamente seleccionadas y aditivos anti desgaste, antioxidantes, anticorrosivos y antiespumantes con objeto de soportar cargas elevadas con una resistencia satisfactoria frente al desgaste y la oxidación que asegure un funcionamiento duradero del mecanismo.

Propiedades

Óptima protección contra el desgaste, la corrosión y la oxidación.
Aditivación específica para soportar cargas elevadas. Excelente comportamiento a baja temperatura.
Adecuada resistencia contra la formación de espuma.
Compatible con los elastómeros comunes de las juntas de estanqueidad.

Homologaciones, Normas, Niveles de Calidad y Compatibilidades

Nivel de calidad:

GM ATF Tipo A Subfijo A (TASA) MB ALLISON ZF MAN PEGASO 236.2 (TASA) C3 TE?ML 14 339 (A) E24536

Riesgos

EUH 208: Puede provocar una reacción alérgica.

Seguridad

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.,P501: Eliminar el contenido/el recipiente en ...

Clasificación ADR

NO ADR

Modo de empleo

Se recomienda vaciar siempre el mecanismo para realizar el cambio de lubricante.

No llenar.

Uso recomendado de guantes y gafas en el momento de la aplicación como medidas de protección universal.

En caso de contacto con la piel o los ojos, lavar con abundante agua. Eliminar el contenido/el recipiente en un punto autorizado de recogida de residuos.

Características

Capacidad	500 ml
Material del envase	Plástico

Acabados

Color	Rojo.
-------	-------

Certificaciones

Certificación	ADR A
---------------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	8,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	17,60

Enlaces

pdf	Ficha de Datos de Seguridad Ref.10162
pdf	Ficha Técnica Ref.10162