

## Fluido Suspensión Hidactive 3 Especial Citroën



8 410410 101846 >

Referencia: 10184  
EAN-13: 8410410101846  
Marca: Krafft

Capacidad: 1 L

- Óptima protección contra el desgaste, la corrosión y la oxidación.
- Aditivación específica para soportar cargas elevadas.
- Excelente comportamiento a baja temperatura.
- Adecuada resistencia contra la formación de espuma.
- Compatible con los elastómeros comunes de las juntas de estanqueidad.

### Descripción general

Fluido hidráulico compuesto por hidrocarburos sintéticos y nafténicos, mejoradores de índice de viscosidad, antioxidantes, anticorrosivos y anti-desgaste, especialmente orientado a vehículos Citroën equipados con suspensión Hydractive 3.

Es el lubricante adecuado donde se requiera un fluido que supere la especificación PSA S71 2710.

### Propiedades

Óptima protección contra el desgaste, la corrosión y la oxidación. Aditivación específica para soportar cargas elevadas. Excelente comportamiento a baja temperatura. Adecuada resistencia contra la formación de espuma. Compatible con los elastómeros comunes de las juntas de estanqueidad.

### Aplicaciones

Fluido hidráulico sintético, color naranja, formulado exclusivamente para su utilización en los sistemas hidráulicos de los vehículos Citroën equipados con la suspensión Hydractive 3, como el Citroën C5.

### Homologaciones, Normas, Niveles de Calidad y Compatibilidades

Nivel de calidad:  
PSA S71 2710

### Riesgos

Atención.,H332: Nocivo en caso de inhalación.,H412: Nocivo para los organismos acuáticos,con efectos nocivos duraderos.

### Seguridad

P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.,P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.,P273: Evitar su liberación al medio ambiente.,P304 + P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.,P312: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico/... si la persona se encuentra mal.,P501: Eliminar el contenido/el recipiente en ...

### Clasificación ADR

NO ADR

### Modo de empleo

Se recomienda vaciar siempre el mecanismo para realizar el cambio de lubricante.

No rellenar.

Uso recomendado de guantes y gafas en el momento de la aplicación como medidas de protección universal.

En caso de contacto con la piel o los ojos, lavar con abundante agua.

Eliminar el contenido/el recipiente en un punto autorizado de recogida de residuos.

### Características

Capacidad	1 L
Material del envase	Plástico

### Acabados

Color	Naranja.
-------	----------

### Certificaciones

Certificación	ADR A
---------------	-------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,01
Producto empaquetado: largo (cm)	10,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,90
Producto empaquetado: alto (cm)	21,20

### Enlaces

pdf	<a href="#">Ficha de Datos de Seguridad Ref.10184</a>
pdf	<a href="#">Ficha Técnica Ref.10184</a>