

## Auto Arranque



Referencia: 12604  
EAN-13: 8410410126016  
Marca: Krafft

Capacidad: 270 ml

- Formulación exclusiva de ignición progresiva para eliminar golpeteo del pistón.  
- Incorpora aditivos lubricantes y anticorrosivos.

8  410410 126016 >

### Descripción general

Para motores diésel y gasolina. Produce un arranque instantáneo con ignición progresiva.

Efectivo hasta a -30°C.

Formulado con disolventes altamente volátiles y con muy bajo punto de inflamación, este producto posee propiedades antidetonantes, anticorrosivas y lubricantes.

Su fórmula de ignición progresiva evita que la combustión tenga lugar antes de que el pistón esté totalmente avanzado.

Esto elimina el golpeteo o retroceso del pistón, que son problemas habituales cuando se utilizan otros aceleradores de arranque en frío.

Sus aditivos de poder altamente anticorrosivo y lubricante se han seleccionado especialmente para asegurar que su combustión no genere sustancias sólidas. De esta manera se protege la cámara de combustión y el carburador e inyectores se mantienen en perfecto estado.

Recomendado para automóviles, motocicletas, camiones, tractores, corta-céspedes, sierras eléctricas y en general todo tipo de motores utilizados en condiciones que hacen difícil la carburación (alta o baja temperatura, humedad, etc.).

### Propiedades

Formulación exclusiva de ignición progresiva para eliminar golpeteo del pistón.  
Incorpora aditivos lubricantes y anticorrosivos.

### Ventajas

Fácil de utilizar de forma eficaz.

### Homologaciones, Normas, Niveles de Calidad y Compatibilidades

Recomendado para una amplia gama de vehículos.

### Seguridad

P102: Mantener fuera del alcance de los niños., P211: No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición., P301 + P312: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico /... si la persona se encuentra mal.

### Clasificación ADR

ADR en cantidades limitadas (LQ). Sin transporte especial.

### Modo de empleo

Pulverizar dos segundos en la entrada del filtro de aire o del carburador. Accionar el arranque inmediatamente. Con temperaturas bajo cero, pulverizar de nuevo después de la puesta en marcha.

MOTORES DIÉSEL: Arrancar al ralentí, no utilizar resistencias o sistemas de calentamiento.

MOTORES DE GASOLINA: Acelerar ligeramente al accionar el arranque. Con temperaturas bajo cero, pulverizar de nuevo después de la puesta en marcha.

### Características

Capacidad	270 ml
Material del envase	Metal

### Acabados

Color	Líquido amarillento.
-------	----------------------

### Certificaciones

Certificación	ADR B
---------------	-------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	5,20
Producto empaquetado: alto (cm)	13,20

### Enlaces

pdf	<a href="#">Ficha de Datos de Seguridad Ref.12604</a>
pdf	<a href="#">Ficha Técnica Ref.12604</a>