

Masilla Pastic



8 410410 145147 >

Referencia: 14514
EAN-13: 8410410145147
Marca: Krafft

Capacidad: 1,2 kg

- Producto para la reparación de piezas de plástico de la carrocería del coche.
- Producto resistente y con buena adhesión sobre diferentes sustratos metálicos.
- Endurece rápidamente a temperatura ambiente.
- Gran capacidad de relleno.

Descripción general

Masilla desarrollada para la reparación de piezas de plástico y superficies que necesitan una gran flexibilidad.

La MASILLA PLASTIC Krafft, es la masilla con mayor flexibilidad dentro de las masillas Krafft, con una estructura reticular que no descuelga, facilitando su manipulación. Así mismo, permite una buena especial adhesión sobre sustratos de plástico y además su color gris claro facilita la fase de pintado.

Propiedades

Producto para la reparación de piezas de plástico de la carrocería del coche. Producto resistente y con buena adhesión sobre diferentes sustratos metálicos. Endurece rápidamente a temperatura ambiente. Gran capacidad de relleno.

Ventajas

Fácil de aplicar y de lijar.

Riesgos

Peligro.,H361: Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto.,H372: Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.,H226: Líquidos y vapores inflamables.,H319: Provoca irritación ocular grave.,H315: Provoca irritación cutánea.

Seguridad

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.,P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.,P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.,P303 + P361 + P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].,P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. proseguir con el lavado.,P314: Consultar a un médico en caso de malestar.,P501: Eliminar el contenido/el recipiente en ...

Clasificación ADR

ADR en cantidades limitadas (LQ). Sin transporte especial.

Modo de empleo

Agitar frotando con ambas manos el tubo del endurecedor para homogenizarlo. Añadir aproximadamente un 2.5% de endurecedor a la cantidad de masilla a usar. La temperatura reinante puede requerir pequeños ajustes de concentración para obtener una reacción de reticulación del producto y consecuentemente un endurecimiento plenamente satisfactorias. Mezclar adecuadamente y aplicar inmediatamente sobre la superficie a llenar. Dejar endurecer 25?30 minutos antes de lijar.

No pintar directamente sobre las masillas de poliéster, especialmente con pinturas de color azul o metalizado, utilizar

un aparejo.

Sectores

Transporte

Características

Capacidad	1,2 kg
Material del envase	Metal

Acabados

Color	Pasta sin grumo - Gris claro.
-------	-------------------------------

Certificaciones

Certificación	ADR D
---------------	-------

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,20
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,50
Producto empaquetado: largo (cm)	11,50
Producto empaquetado: alto (cm)	8,00

Enlaces

pdf	Ficha de Datos de Seguridad Ref.14514
pdf	Ficha Técnica Ref.14514