

## Masilla Universal de Relleno Y Acabado



Referencia: 14524  
EAN-13: 8410410145246  
Marca: Krafft

Capacidad: 1,5 kg

- Producto para la reparación de la carrocería del coche.
- Producto resistente y con buena adhesión sobre diferentes sustratos metálicos.
- Endurece rápidamente a temperatura ambiente.
- Gran capacidad de relleno.

8 410410 145246 >

### Descripción general

Masilla de poliéster insaturado para reparación de carrocerías de automóviles. Endurece rápidamente a temperatura ambiente al mezclarlo con su endurecedor. La proporción óptima de endurecedor es 2.5%. Esta masilla se caracteriza por su facilidad de lijado y su excepcional adhesión al acero, acero galvanizado y aluminio.

Recomendada especialmente para rellenos medios y finos, que necesitan un acabado perfecto. Al ser una masilla multifuncional permite al usuario utilizar un único producto en las dos fases, con un gran poder de relleno y un fino acabado. El fácil lijado del producto y su color blanco, ayuda en la consecución de un perfecto acabado y una mayor facilidad para la fase de pintado.

La masilla DUAL permite una excelente adhesión sobre sustratos de aluminio, acero, galvanizado, madera, cemento, etc. creando una superficie resistente y duradera.

### Propiedades

Producto para la reparación de la carrocería del coche. Producto resistente y con buena adhesión sobre diferentes sustratos metálicos. Endurece rápidamente a temperatura ambiente. Gran capacidad de relleno.

### Ventajas

Fácil de aplicar y de lijar.

### Riesgos

Peligro.,H361: Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto.,H372: Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.,H226: Líquidos y vapores inflamables.,H319: Provoca irritación ocular grave.,H315: Provoca irritación cutánea.

### Seguridad

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.,P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.,P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.,P303 + P361 + P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].,P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. proseguir con el lavado.,P314: Consultar a un médico en caso de malestar.,P501: Eliminar el contenido/el recipiente en ...

### Clasificación ADR

ADR en cantidades limitadas (LQ). Sin transporte especial.

### Modo de empleo

Agitar frotando con ambas manos el tubo del endurecedor para homogenizarlo. Añadir aproximadamente un 2.5% de

endurecedor a la cantidad de masilla a usar. La temperatura reinante puede requerir pequeños ajustes de concentración para obtener una reacción de reticulación del producto y consecuentemente un endurecimiento plenamente satisfactorio. Mezclar adecuadamente y aplicar inmediatamente sobre la superficie a llenar. Dejar endurecer 25?30 minutos antes de lijar.

No pintar directamente sobre las masillas de poliéster, especialmente con pinturas de color azul o metalizado, utilizar un aparejo.

#### Características

Capacidad	1,5 kg
Material del envase	Metal

#### Acabados

Color	Pasta sin aire - Blanca.
-------	--------------------------

#### Certificaciones

Certificación	ADR D
---------------	-------

#### Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,50
--------------------	------

#### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,80
Producto empaquetado: largo (cm)	15,50
Producto empaquetado: alto (cm)	8,00

#### Enlaces

pdf	<a href="#">Ficha de Datos de Seguridad Ref.14524</a>
pdf	<a href="#">Ficha Técnica Ref.14524</a>