

Smart Repair™ Sellador Slime Auto



Referencia: 19104
 EAN-13: 0716281500251
 Marca: Slime

Capacidad: 473 ml

- No tóxico.
- No inflamable.
- Fácil de limpiar, se elimina con agua.
- Resistente a temperaturas extremas (-37° C a +82° C)
- Resistente a la oxidación y la corrosión.



Descripción general

Sellado Neumáticos Auto Slime.

El sellador de neumáticos de coche SLIME tiene la capacidad de sellar punciones de hasta 6 mm. mediante la tecnología patentada Fibro-Seal™. Cuando se produce una punción, la presión de salida del aire fuerza el sellante contra la abertura, formando instantáneamente un sello duradero.

Propiedades

No tóxico. No inflamable. Fácil de limpiar, se elimina con agua. Resistente a temperaturas extremas (-37° C a +82° C) Resistente a la oxidación y la corrosión. Slime es el único sellador respaldado por la AAA (proveedor nº 1 de servicios de reparaciones y asistencia en carretera de EE.UU.) y varios suministradores oficiales de equipos para fabricantes de automóvil.

Homologaciones, Normas, Niveles de Calidad y Compatibilidades

Compatible para neumáticos con sensores de presión.

Clasificación ADR

NO ADR

Modo de empleo

Girar el neumático para posicionar el núcleo de la válvula en la mitad superior del neumático. Extraer, si es posible, el objeto punzante que ha ocasionado el pinchazo. Extraer lentamente el núcleo de la válvula con la herramienta del tapón del sellador. Permitir que el neumático se deshinche por completo. Unir el tubo que incluye el producto a la boquilla de la botella y al vástago de la válvula. Apretar la botella para inyectar la cantidad recomendada de Sellante de Neumáticos Slime. Volver a colocar el núcleo de la válvula. Hinchar el neumático. Conducir 0,32 km, detenerse y verificar que el pinchazo ha quedado sellado. Comprobar también la presión del neumático, volverlo a inflar si es necesario.

Características

Capacidad	473 ml
Material del envase	Plástico

Certificaciones

Certificación	ADR A
---------------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	6,35
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,35
Producto empaquetado: alto (cm)	24,13

Enlaces

pdf	Ficha de Datos de Seguridad Ref.19104
pdf	Ficha Técnica Ref.19104
video	SLIME REPAIR KIT AUTO - Repara pinchazos en menos de 15 minutos