

Líquido de Dirección Asistida



Referencia: 23051
EAN-13: 5026349013742
Marca: Slick50

Capacidad: 500 ml

- Su exclusiva aditivación contra el desgaste y la fricción permite un uso apreciablemente suave y carente de ruidos parásitos.
- Mantiene el máximo rendimiento en condiciones de temperaturas extremas.

5 026349 013742>

Descripción general

SLICK 50® Power Steering Fluid reduce el desgaste y la fricción para asegurar una operación suave y silenciosa.

Fórmula mejorada que goza de una amplia idoneidad de uso y compatibilidad con los sistemas de dirección asistida más recientes.

Propiedades

Su exclusiva aditivación contra el desgaste y la fricción permite un uso apreciablemente suave y carente de ruidos parásitos. Mantiene el máximo rendimiento en condiciones de temperaturas extremas.

Ventajas

Minimiza la oxidación y la formación de espuma con el transcurso del tiempo por la acción de agentes específicos.

Aplicaciones

Su estudiada composición lo hace compatible con todo tipo de sellos (elastómeros) para evitar/prevenir el menor riesgo de fuga de aceite.

Homologaciones, Normas, Niveles de Calidad y Compatibilidades

Adecuado para el uso en los siguientes sistemas:

Acura P/N 08206-9002A

Chrysler MS-1872, MS-5931, P/N 04883077

Chrysler MS-9602, ATF+4

Chrysler MS-10838, P/N 05142893AA

Ford M2C195-A

GM P/N 89021184, 9985010, P/N 1052884, 9985835

Hyundai / Kia PSF-3, PSF-4

Mercedes Benz 236.3, P/N 000 989 88 03

Mitsubishi PS Fluid,

Mitsubishi Diamond SP III

Nissan PSF-II

Pentosin CHF 7.1, CHF 11S, CHF 202

Saab P/N (45) 30 09 800

Subaru P/N K0209A0080

Toyota PSF Type EH, P/N 008886-01

ZF TE-ML 09

Riesgos

H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.,EUH 208: Puede provocar una reacción

alérgica.

Seguridad

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.,P102: Mantener fuera del alcance de los niños.,P501: Eliminar el contenido/el recipiente en ...

Clasificación ADR

NO ADR

Modo de empleo

Parar el motor. Limpiar la zona del tapón de llenado del fluido de dirección asistida zona tapón de llenado del depósito limpio y retirar la tapa. Llenar el depósito hasta el nivel recomendado por el fabricante con SLICK 50 ® Power Steering Fluid. No exceder el máximo. Comprobar el depósito regularmente y rellenar cuando sea necesario. Utilizar en cada cambio de aceite para una eficacia máxima o cada 20.000 km.

Características

Capacidad	500 ml
Material del envase	Plástico

Certificaciones

Certificación	ADR A
---------------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	8,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	17,60

Enlaces

pdf	Ficha de Datos de Seguridad Ref.23051
pdf	Ficha Técnica Ref.23051