

## Loose All - Spray Aflojatodo



Referencia: 35611  
EAN-13: 8410410356116  
Marca: Permatex

Capacidad: 520 ml

- Grafito micronizado con gran poder penetrante.

8 410410 356116 >

### Descripción general

Lubricante desbloqueador en aerosol basado en una combinación de aceites lubricantes y aditivos de reducida tensión superficial con grafito micronizado.

Muy útil para aflojar, soltar, desenroscar y lubricar con rapidez tuercas, tornillos, pernos, bulones, y todo tipo de mecanismos agarrotados u oxidados.

### Propiedades

Grafito micronizado con gran poder penetrante.

### Aplicaciones

Aplicado durante el montaje impide la formación de óxido y facilita el posterior desmontaje.

### Riesgos

Peligro.,H222: Aerosol extremadamente inflamable.,H229: Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.,H315: Provoca irritación cutánea.

### Seguridad

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.,P211: No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.,P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.,P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.,P410 + P412: Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F.,P501: Eliminar el contenido/el recipiente en ...

### Clasificación ADR

ADR en cantidades limitadas (LQ). Sin transporte especial.

### Modo de empleo

Aplicar producto mediante la pulverización del aerosol y dejar penetrar y actuar el producto unos minutos (23) antes de proceder al desmontaje.

Producto inflamable usar únicamente en lugares bien ventilados.

### Características

Capacidad	520 ml
Material del envase	Metal

## Acabados

Color	Líquido aceitoso - Negro.
-------	---------------------------

## Certificaciones

Certificación	ADR B
---------------	-------

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	6,50
Producto empaquetado: alto (cm)	15,70

## Enlaces

pdf	<a href="#">Ficha de Datos de Seguridad Ref.35611</a>
pdf	<a href="#">Ficha Técnica Ref.35611</a>