

Aceite de Corte Y Roscado



Referencia: 36773
EAN-13: 8410410367730
Marca: Krafft

Capacidad: 500 ml

- Reduce la fricción en la operación de mecanizado.
- Reduce el calor en la herramienta de corte.
- Lubrica, protege y refrigerá.
- Excelente protección anticorrosiva.
- Mejora el acabado de la operación.

8 410410 367730 >

Descripción general

Mineral a base de aceites parafínicos para procesos de roscado y/o corte. Desarrollado para las operaciones comunes de mecanizado, mandrilado, fresado, torneado y roscado o terrajado. Producto polivalente que se puede utilizar sobre materiales no ferrosos, aceros blandos, semi-duros y hierro colado. Producto totalmente adecuado para su uso como fluido para roscado tanto para metales duros como blandos.

Permite disminuir considerablemente el coeficiente de fricción, además de reducir los costos de producción gracias a una mejor resistencia al desgaste de las herramientas y proporciona un acabado muy bueno de las piezas trabajadas.

Propiedades

Reduce la fricción en la operación de mecanizado. Reduce el calor en la herramienta de corte. Lubrica, protege y refrigerá. Excelente protección anticorrosiva. Mejora el acabado de la operación.

Ventajas

Alarga la vida de la herramienta de corte.

Aplicaciones

Particularmente formulado para su utilización con aleaciones de cobre, latón, aluminio y aceros convencionales. Se puede utilizar para el mecanizado, mandrilado, fresado, torneado, escariado y roscado, a mano o roscadoras hidráulicas/neumáticas.

Riesgos

Peligro.,H222: Aerosol extremadamente inflamable.,H229: Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.

Seguridad

P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.,P251: No perforar ni quemar, incluso después de su uso.,P410 + P412: Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F.,P102: Mantener fuera del alcance de los niños.

Clasificación ADR

ADR en cantidades limitadas (LQ). Sin transporte especial.

Modo de empleo

Agitar bien antes de usar durante al menos 30 segundos. Poner el tubo sobre el difusor. Pulverizar de manera discontinua, direccionado sobre la herramienta y la pieza trabajada. Limpiar y desengrasar con ayuda de un disolvente de rápida evaporación como el DESENGRASANTE DRY + STEC.

Sectores

Energía Solar

Características

Capacidad	500 ml
Material del envase	Metal

Acabados

Color	Líquido - Amarillo claro.
-------	---------------------------

Certificaciones

Certificación	ADR B
---------------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

pdf	Ficha de Datos de Seguridad Ref.36773
pdf	Ficha Técnica Ref.36773