

Desmoldeante E-20



Referencia: 37263
EAN-13: 8410410372635
Marca: Krafft

Capacidad: 500 ml

8 410410 372635 >

Descripción general

Desmoldeante sin silicona, para el desmoldeo de piezas de plástico. Está especialmente recomendado para materiales plásticos que han de ser posteriormente tratados (pintados, litografiados, metalizados, termosoldados, etc.). Debido a su formulación forma un film lubricante que favorece la salida de la pieza del molde.

Naturaleza: esteres de alcoholes grasos.

Ventajas

Desmoldeante sin silicona.
Evita adherencias en el molde.
Prolonga los intervalos de pulverización.
Proporciona una película fina y uniforme.
Permite tratamientos posteriores de acabado.

Aplicaciones

Desmoldeo en general de piezas de plástico que han de ser sometidas a un proceso de acabado superficial (pintado, litografiado, metalizado o termosoldado). Es también aplicable en aquellos casos en que se requiere un producto exento de silicona.

Riesgos

Peligro.,H222: Aerosol extremadamente inflamable.,H229: Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.,H319: Provoca irritación ocular grave.

Seguridad

P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.,P211: No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.,P251: No perforar ni quemar, incluso después de su uso.,P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación.,P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.,P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. proseguir con el lavado.,P337 + P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.,P410 + P412: Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F.

Clasificación ADR

ADR en cantidades limitadas (LQ). Sin transporte especial.

Modo de empleo

Agitar bien antes de usar durante al menos 30 segundos. Aplicar el producto sobre superficies desengrasadas, desde una distancia aproximada de 25 a 50 cm. No es conveniente el empleo de un exceso de producto.

Sectores

Energía Solar

Características

Capacidad	500 ml
Material del envase	Metal

Acabados

Color	Amarillo transparente.
-------	------------------------

Certificaciones

Certificación	ADR B
---------------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	6,50
Producto empaquetado: alto (cm)	19,50

Enlaces

pdf	Ficha de Datos de Seguridad Ref.37263
pdf	Ficha Técnica Ref.37263