

Lubekrafft® FH-46-Ep



8 410410 475862 >


Referencia: 47586
EAN-13: 8410410475862
Marca: Krafft

Capacidad: 20 L

- Excelente resistencia a la formación de espuma y elevado poder de desaireación.
- Muy bajo nivel de desgaste.
- Alto índice de Viscosidad.
- Por su excelente poder de desemulsión, separación del agua y humedad y poder anticorrosivo.
- Elevada resistencia a la oxidación y envejecimiento con muy baja formación de lodos.

Descripción general

Lubricante para sistemas hidráulicos que funcionan a elevadas presiones y requieren excelentes características EP y anti-desgaste.

Gama de fluidos hidráulicos formulada con aceite mineral altamente refinado reforzado con aditivos anticorrosivos, antioxidantes, anti-desgaste, de extrema presión y depresores del punto de congelación.

La gama LUBEKRAFFT® FH EP se utiliza en todo tipo de sistemas hidráulicos que funcionan a elevadas presiones y requieran por tanto excelentes características EP y Anti-desgaste.

Propiedades

Excelente resistencia a la formación de espuma y elevado poder de desaireación. Muy bajo nivel de desgaste. Alto índice de Viscosidad. Por su excelente poder de desemulsión, separación del agua y humedad y poder anticorrosivo. Elevada resistencia a la oxidación y envejecimiento con muy baja formación de lodos. Excelente poder lubricante. Elevado factor de filtrabilidad.

Aplicaciones

- Sistemas hidráulicos y motores hidráulicos de Maquinaria de Construcción y O.P.
- Sistemas hidráulicos y motores hidráulicos de Máquinas-herramienta de todo tipo.
- Cajas de engranajes de alta velocidad y carga baja-media que requieren esas viscosidades.
- En sus grados bajos de viscosidad, se utilizan como lubricantes de vasos de aire (unidades de mantenimiento) en neumática.

Homologaciones, Normas, Niveles de Calidad y Compatibilidades

NIVEL DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES:

DIN 51524/2 HLP – ISO 11158 HM - AFNOR NFE 48 603 HM

DENISON HF-0, HF-1, HF-2.

EATON BROCHURE 694 for 35VQ25A

CINCINNATI MILACRON P-68 (ISO VG 32), P-70 (ISO VG 46), P-69 (ISO VG 68)

GM LS2

ASTM D 6158 Tipo HM

Seguridad

P501: Eliminar el contenido/el recipiente en ...

Clasificación ADR

NO ADR

Modo de empleo

Rellenar los depósitos y carteres de las maquinas . Al utilizarlo como aceite de engrase general, puede aplicarse por cualquier sistema: Aceitera, pulverizador, pincel,etc.

Características

Capacidad	20 L
Material del envase	Plástico

Acabados

Color	Amarillo.
-------	-----------

Certificaciones

Certificación	ADR A
---------------	-------

Dimensiones

Peso artículo (kg)	17,50
--------------------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	21,50
Producto empaquetado: largo (cm)	29,50
Producto empaquetado: alto (cm)	38,20

Enlaces

pdf	Ficha de Datos de Seguridad Ref.47586
pdf	Ficha Técnica Ref.47586