

Lubekrafft® Kroil Tractor Tu-68 Sae 10W30



Referencia: 47715
EAN-13: 8410410477156
Marca: Krafft

Capacidad: 5 L



Descripción general

Lubricante universal para todo tipo de transmisiones de maquinaria agrícola: cajas de cambio, diferenciales, mandos finales, circuitos hidráulicos, convertidores de par, frenos y embragues sumergidos, etc. ISO VG-68 - SAE 10W30 (transmisiones, cajas de cambio, frenos, sumergidos y circuitos hidráulicos).

Ventajas

Excelente transmisión de potencia, con bajo desgaste de los mecanismos.

Funcionamiento sin ruidos ni vibraciones en el caso de frenos y embragues sumergidos.

Mantiene las maniobras en frío, tanto en los circuitos hidráulicos, como en los sistemas de freno y embragues en baño de aceite.

Elevada resistencia al cizallamiento y a la oxidación, para una larga vida en servicio.

Aplicaciones

Se utiliza como ACEITE UNIVERSAL PARA TRANSMISIONES de Maquinaria Agrícola y O.P.: cajas de cambio, diferenciales, mandos finales, circuitos hidráulicos, convertidores de par, frenos y embragues sumergidos, etc.,... Permitiendo la lubricación integral de la maquinaria.

Homologaciones, Normas, Niveles de Calidad y Compatibilidades

NIVEL DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES:

DIN 51524 Tipo HVLP-D

JOHN DEERE J20C/J20D

VOLVO VCE: WB 101

API GL-4

ALLISON C-4

ZF: TE-ML-03E, 05F

MASSEY FERGUSON M1143, M1145

CNH-NEW HOLLANDMAT 3525 ("134-D Fluid")

Riesgos

Atención.,H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.,H319: Provoca irritación ocular grave.

Seguridad

P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.,P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación.,P272: Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.,P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.,P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.,P333 + P313: En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.,P337 + P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.,P501: Eliminar el

contenido/el recipiente en ...

Clasificación ADR

NO ADR

Modo de empleo

Rellenar los depósitos y carteres de las maquinas . Al utilizarlo como aceite de engrase general, puede aplicarse por cualquier sistema: Aceitera, pulverizador, pincel,etc.

Características

| | |
|---------------------|----------|
| Capacidad | 5 L |
| Material del envase | Plástico |

Certificaciones

| | |
|---------------|-------|
| Certificación | ADR A |
|---------------|-------|

Dimensiones

| | |
|--------------------|------|
| Peso artículo (kg) | 4,40 |
|--------------------|------|

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 5,10 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 23,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 11,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 32,00 |

Enlaces

| | |
|-----|-------------------------------------------------------|
| pdf | Ficha de Datos de Seguridad Ref.47715 |
| pdf | Ficha Técnica Ref.47715 |