

## Poliflex Plus Salchicha – Marrón

Referencia: 50044  
EAN-13: 8410410500441  
Marca: Krafft

Capacidad: 600 cc



8 410410 500441 >

### Descripción general

MASILLA DE POLIURETANO mono componente de módulo medio - bajo para el sellado de juntas. Tiene buena y rápida adhesión a la mayoría de sustratos. Buena resistencia a UV.

### Ventajas

- Fácil de aplicar.
- Sellador adhesivo de elasticidad permanente.
- Garantiza la estanqueidad de las articulaciones y grietas.
- Curado rápido.
- Resistente al agua, humedad, cambios de temperatura, vibraciones y los rayos solares (UV).
- Buena estabilidad térmica entre 40°C y 90°C.
- Printable una vez seco.

### Aplicaciones

- Construcción: Sellado general de juntas de dilatación vertical y horizontal, juntas de suelos y suelos y elementos exteriores e interiores. Elementos decorativos de unión y sellado y mampostería / fontanería (canalones, drenajes, etc.)
- Automóvil: Sellado general de paneles, puertas, campanas, compartimiento del motor, maletero, etc. Pegado de responsabilidad moderada: elementos decorativos, paneles y otros accesorios interiores / exteriores del vehículo.
- Industria: Sellado general y adhesión de responsabilidad media en depósitos de contenedores, frigoríficos, aire acondicionado, electricidad, tuberías de agua y vehículos industriales.

Requiere una preparación mínima de la superficie, y en la mayoría de los casos es suficiente para limpiar el sustrato con acetona o alcohol. Reduce considerablemente el coste derivado del proceso de adhesión.

### Homologaciones, Normas, Niveles de Calidad y Compatibilidades

#### ESPECIFICACIONES:

EC marked – EN 15651-1:2012 classification F EXT-INT F25HM  
Contenido MDI gratuito

### Características

Capacidad	600 cc
Material del envase	Metal

## Acabados

Color Pasta tixotrópica - Marrón.

## Certificaciones

Certificación ADR A

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	5,50
Producto empaquetado: alto (cm)	33,00

## Enlaces

pdf	<a href="#">Ficha de Datos de Seguridad Ref.50044</a>
pdf	<a href="#">Ficha Técnica Ref.50044</a>