

Pegamax sin Clavos



8 410410 502926 >

Referencia: 50292
EAN-13: 8410410502926
Marca: Krafft

Capacidad: 445 g

- Adhesivo en base agua extrafuerte.
- Elimina la necesidad de usar clavos y tornillos.
- Seguro y fácil de usar.
- Rellena pequeñas desigualdades entre las superficies.
- Adhiere sobre una gran cantidad de materiales.

Descripción general

Adhesivo mono componente a base de copolímeros en dispersión acuosa. Se caracteriza por su desarrollo muy rápido de la fuerza de unión. Excelente adhesión a materiales porosos como cemento, yeso, ladrillo y también a los no porosos como vidrio y aluminio.

Propiedades

Adhesivo en base agua extrafuerte. Elimina la necesidad de usar clavos y tornillos. Seguro y fácil de usar. Rellena pequeñas desigualdades entre las superficies. Adhiere sobre una gran cantidad de materiales.

Aplicaciones

Especialmente recomendado para la fijación sobre madera, hormigón, yeso, ladrillo y metales protegidos contra la oxidación de:

- Rodapiés.
- Zócalos.
- Encimeras.
- Frisos.
- Molduras.
- Paneles decorativos.
- Porexpan ®.
- Madera, etc..

Riesgos

EUH 208: Puede provocar una reacción alérgica.

Seguridad

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.

Clasificación ADR

NO ADR

Modo de empleo

Los soportes han de estar secos y limpios de polvo y grasa.

Si el soporte está pintado verificar que la pintura está bien adherida, sino quitarla.

Aplicar el producto por puntos o en tiras y realizar la unión inmediatamente. Para encimeras, paneles, y piezas grandes aplicar el adhesivo alrededor del perímetro de la pieza a unos 5 cm. del borde. Al menos una de las superficies ha de ser porosa. La máxima resistencia se obtiene a las 24 horas.

RECOMENDACIONES:

Una de las superficies a unir debe ser porosa.

Para el pegado de piezas grandes o pesadas utilizar una sujeción temporal hasta que el adhesivo seque.

No esta recomendado para el pegado de espejos, PE, PP ni teflón®.

No utilizar sobre poliestireno expandido ni polietileno.

No aplicar con tiempo frío ni húmedo.

Rendimiento: 30 g/metro lineal para un cordón de 5 mm de diámetro.

La limpieza de herramientas de trabajo puede realizarse con Acetona.

Características

Capacidad	445 g
Material del envase	Plástico

Acabados

Color	Pasta tixotrópica - Beige.
-------	----------------------------

Certificaciones

Certificación	ADR A
---------------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	22,50

Enlaces

pdf	Ficha Técnica Ref.50292
pdf	Ficha de Datos de Seguridad Ref.50292