

Lubekrafft® Kinela Fs



Referencia: 52444
EAN-13: 8410410524447
Marca: Krafft

Capacidad: 1 kg

8 410410 524447 >

Descripción general

Grasa basada en un espesante inorgánico, aceite sintético PAO y sólidos blancos de baja fricción (PTFE).

Ventajas

Funcionamiento silencioso, sin ruidos ni vibraciones.
Aplicaciones dinámicas a muy baja temperatura, hasta 50°C.
Muy alto rendimiento. Aumenta el intervalo entre reengrases.
Buena compatibilidad con la mayoría de plásticos y elastómeros.
Excelente resistencia al agua y ambientes húmedos.
Elevada adhesión.

Aplicaciones

Evita el contacto metal metal, reduce el coeficiente de fricción en rodamientos y elimina el efecto stick-slip en deslizamientos horizontales y verticales. Su excelente adhesión al metal la hace especialmente indicada en guías verticales de ascensores y similares.

- Rodamientos y cojinetes.
- Guías horizontales y verticales.
- Husillo de bolas y guiado lineales.

Riesgos

EUH 210: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Seguridad

No hay.

Clasificación ADR

NO ADR

Modo de empleo

Se utiliza como grasa convencional mediante bomba manual, espátula o sistemas de engrase centralizado.

Características

Capacidad	1 kg
Material del envase	Metal

Acabados

Color	Blanco - Translúcido.
-------	-----------------------

Certificaciones

Certificación	ADR A
---------------	-------

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,00
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,10
Producto empaquetado: largo (cm)	10,90
Producto empaquetado: alto (cm)	15,30

Enlaces

pdf	Ficha Técnica Ref.52444
pdf	Ficha de Datos de Seguridad Ref.52444