

## Silkron HT Neutro



Referencia: 54283  
EAN-13: 8410410542830  
Marca: Krafft

Capacidad: 300 ml



### Descripción general

Sellante de silicona neutra mono componente de alto Módulo, de base Oxima, resistente a temperaturas extremas, para aplicación profesional en usos industriales, que vulcaniza al tacto en 15 minutos, a temperatura ambiente.

### Ventajas

Resistente en un amplio rango de temperaturas.  
Permanentemente flexible.  
No corroe ni produce olor.  
Asegura una excelente adhesión sobre materiales porosos y no porosos.  
Produce una total estanqueidad en las juntas.  
Resistencia a productos químicos no concentrados.  
Resiste al agua, a los rayos U.V., a la humedad, a cambios de temperatura y vibraciones.

### Aplicaciones

-Sellante-adhesivo para la formación de juntas in situ donde se deban resistir temperaturas extremas:  
En continuo de -60°C a +310°C.  
En punta de -70°C a +350°C  
-Aplicable sobre la mayor parte de los materiales porosos y no porosos utilizados en la construcción e industria: cemento, vidrio, madera, materiales de construcción en general, hierro, cobre, latón, aluminio, metales en general.  
-Particularmente indicado para el sellado de todo tipo de juntas en sistemas sometidos a altas temperaturas.

### Riesgos

Atención.,H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

### Seguridad

P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.,P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.,P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.,P333 + P313: En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.,P501: Eliminar el contenido/el recipiente en ...

### Clasificación ADR

NO ADR

### Modo de empleo

Las superficies deben estar limpias, secas y exentas de grasas y aceites.

En general, no requiere imprimación previa.

Aplicar entre +5°C y +45°C.

No adquiere su máxima adhesión y resistencia a la alta temperatura hasta que el producto está totalmente curado.

### Sectores

Energía Eólica,Energía Solar,Transporte

### Características

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Capacidad           | 300 ml   |
| Material del envase | Plástico |

### Acabados

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| Color | Pasta tixotrópica roja. |
|-------|-------------------------|

### Certificaciones

|               |       |
|---------------|-------|
| Certificación | ADR A |
|---------------|-------|

### Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 5,00  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 23,00 |

### Enlaces

|     |                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------|
| pdf | <a href="#">Ficha de Datos de Seguridad Ref.54283</a> |
| pdf | <a href="#">Ficha Técnica Ref.54283</a>               |