

Profesional Turbo Diesel - SHPD E7 Sae 15W40



Referencia: 55570
EAN-13: 8410410555700
Marca: Krafft

Capacidad: 208 L

- Alta estabilidad térmica y baja volatilidad para una óptima viscosidad en condiciones de trabajo exigentes, contribuyendo a reducir el consumo de aceite.
- Aditivación exclusiva para una completa protección contra la corrosión, desgaste, formación de depósitos y espesamiento de aceite.

Descripción general

Lubricante multigrado mineral desarrollado con aditivos de última generación que proporcionan una máxima protección y rendimiento para motores SHPD (Super High Performance Diesel) Heavy Duty Vehicles. Está específicamente desarrollado para aquellos motores de última generación que requieren la especificación ACEA E7 y API CI-4 además de las especificaciones OEM detalladas abajo. Especialmente formulado para motores Diesel que cumplan los requerimientos de emisiones Euro V (estándar) y anteriores, bajo severas condiciones de trabajo. Su exclusiva aditivación asegura una óptima compatibilidad con sistemas de tratamiento de humos SCR y recirculación de gas EGR, reduciendo las emisiones eficientemente.

Propiedades

Alta estabilidad térmica y baja volatilidad para una óptima viscosidad en condiciones de trabajo exigentes, contribuyendo a reducir el consumo de aceite. Aditivación exclusiva para una completa protección contra la corrosión, desgaste, formación de depósitos y espesamiento de aceite.

Aplicaciones

Su extraordinaria calidad y versatilidad lo hacen también ideal como lubricante único multifuncional en operaciones de Flota Mixta que incluyan vehículos ligeros y pesados, tanto motores como antiguos como de última generación.

Homologaciones, Normas, Niveles de Calidad y Compatibilidades

Compatible con los sistemas de postratamiento de gases EGR (Exhaust Gas Recirculación) y SCR (Selective Catalytic Reduction), reduciendo las emisiones.

NIVEL DE CALIDAD:

ACEA E7 MTU Type 2
API CI-4/SL MACK EO-N EO-M PLUS
MERCEDES BENZ 228.3 CUMMINS 20076/77/78
MAN 3275 CATERPILLAR ECF-2
VOLVO VDS-3 GLOBAL DHD-1
RENAULT TRUCKS RLD-2 DEUTZ DQC III

Riesgos

EUH 208: Puede provocar una reacción alérgica.

Seguridad

P501: Eliminar el contenido/el recipiente en ...

Clasificación ADR

NO ADR

Modo de empleo

Lubricante sin riesgos específicos para la salud.

Uso recomendado de guantes y gafas en el momento de la aplicación como medidas de protección universal. En caso de contacto con la piel o los ojos, lavar con abundante agua.

Existe una hoja de datos seguridad disponible bajo petición (943 410 400)

Eliminar el contenido/el recipiente en un punto autorizado de recogida de residuos.

Características

Capacidad	208 L
-----------	-------

Material del envase	Metal
---------------------	-------

Acabados

Color	Ámbar.
-------	--------

Certificaciones

Certificación	ADR A
---------------	-------

Dimensiones

Peso artículo (kg)	183,04
--------------------	--------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
---------------------	-------

Cantidad de contenido	1.00
-----------------------	------

Producto empaquetado: peso (kg)	200,85
---------------------------------	--------

Producto empaquetado: largo (cm)	58,20
----------------------------------	-------

Producto empaquetado: alto (cm)	88,10
---------------------------------	-------

Enlaces

pdf	Ficha de Datos de Seguridad Ref.55570
-----	---

pdf	Ficha Técnica Ref.55570
-----	---