

## Lube Garden 4 Tiempos



8 410410 557445 >

Referencia: 55744  
EAN-13: 8410410557445  
Marca: Krafft

Capacidad: 1 L

- Posee una excelente bombeabilidad y circulación del aceite a muy bajas temperaturas, previniendo un desgaste excesivo de partes críticas del motor en frío.
- Igualmente, su adecuada viscosidad a elevada temperatura combinada con una aditivación específica contra la oxidación y la formación de depósitos asegura una excelente protección contra la fricción y el desgaste del propulsor en condiciones de funcionamiento exigentes (ciudad, autopista).

### Descripción general

Lubricante desarrollado con bases sintéticas y aditivos de última generación que proporcionan máxima protección contra la oxidación, desgaste y formación de depósitos en el motor, mejorando el rendimiento y alargando la vida del mismo.

Por su especificación ACEA B4, está especialmente indicado para motores diésel de inyección directa con o sin sistema "Common Rail".

### Propiedades

Posee una excelente bombeabilidad y circulación del aceite a muy bajas temperaturas, previniendo un desgaste excesivo de partes críticas del motor en frío. Igualmente, su adecuada viscosidad a elevada temperatura combinada con una aditivación específica contra la oxidación y la formación de depósitos asegura una excelente protección contra la fricción y el desgaste del propulsor en condiciones de funcionamiento exigentes (ciudad, autopista).

### Ventajas

Alta protección contra la oxidación y el desgaste.  
Mejora el rendimiento y alarga la vida del motor.  
Disminuye la formación de depósitos.  
Adecuada lubricación a bajas y altas temperaturas.  
Indicado para motores diésel de inyección directa con o sin sistema "Common Rail".

### Aplicaciones

Ha sido concebido como un lubricante con base sintética multifuncional de gran versatilidad para uso en todo tipo de motores gasolina y diésel tanto de aspiración natural como turboalimentados.

### Homologaciones, Normas, Niveles de Calidad y Compatibilidades

NIVEL DE CALIDAD:

ACEA A3/B4

API SL/CF

MERCEDES BENZ 229.1

VOLKSWAGEN 501.01/505.00

### Seguridad

P501: Eliminar el contenido/el recipiente en ...

### Clasificación ADR

NO ADR

### Modo de empleo

Rellenar los depósitos y carteres de las maquinas . Al utilizarlo como aceite de engrase general, puede aplicarse por cualquier sistema: Aceitera, pulverizador, pincel,etc.

### Características

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Capacidad           | 1 L      |
| Material del envase | Plástico |

### Acabados

|       |        |
|-------|--------|
| Color | Ámbar. |
|-------|--------|

### Certificaciones

|               |       |
|---------------|-------|
| Certificación | ADR A |
|---------------|-------|

### Datos packaging

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido              | Pieza |
| Cantidad de contenido            | 1.00  |
| Producto empaquetado: peso (kg)  | 1,01  |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 10,20 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 6,90  |
| Producto empaquetado: alto (cm)  | 21,20 |

### Enlaces

|     |   |
|-----|---|
| pdf | <a href="#">Ficha de Datos de Seguridad Ref.55744</a> |
| pdf | <a href="#">Ficha Técnica Ref.55744</a>               |