

Profesional TDI/GTI Sae 15W40 Especial Flota Mixta



8 410410 558008 >

Referencia: 55800
EAN-13: 8410410558008
Marca: Krafft

Capacidad: 208 L

- Su viscosidad destaca por una gran polivalencia que le permite obtener una excelente bombeabilidad y circulación del aceite a bajas temperaturas, previniendo un desgaste excesivo de partes críticas del motor en frío, y al mismo tiempo asegura una película lubricante satisfactoria a alta temperatura.

Descripción general

Lubricante multigrado mineral desarrollado con aditivos de última generación que proporcionan una máxima protección y rendimiento en los modernos motores gasolina y diésel que operan en condiciones de trabajo severas.

Especialmente indicado para su uso en los motores de turismos diésel de inyección directa, superando las necesidades de la inyección indirecta.

Sus excelentes prestaciones y versatilidad lo hacen ideal como lubricante polivalente en operaciones de Flota Mixta gasolina-diésel contribuyendo eficazmente a alargar la vida de los motores.

Su estudiada composición (viscosidad y aditivación) asegura una excelente protección contra el desgaste y la propia degradación del lubricante a bajas y altas temperaturas.

Propiedades

Su viscosidad destaca por una gran polivalencia que le permite obtener una excelente bombeabilidad y circulación del aceite a bajas temperaturas, previniendo un desgaste excesivo de partes críticas del motor en frío, y al mismo tiempo asegura una película lubricante satisfactoria a alta temperatura.

Ventajas

Su aditivación específica contra la oxidación y la formación de depósitos asegura una excelente protección contra la fricción y el desgaste del propulsor en condiciones de funcionamiento exigentes (ciudad, autopista).

Aplicaciones

KRAFFT PROFESSIONAL TDI?GTI 15W40 ha sido concebido como lubricante mineral multifuncional de gran versatilidad para uso en todo tipo de motores gasolina y diésel tanto de aspiración natural como turbo-alimentados, siendo especialmente recomendado para turismos diésel de inyección directa.

Resulta ideal como lubricante polivalente en operaciones de Flota Mixta que incluyan vehículos ligeros y pesados tanto gasolina como diésel.

Homologaciones, Normas, Niveles de Calidad y Compatibilidades

NIVEL DE CALIDAD:

ACEA A3/B3

API SL/CF

MERCEDES BENZ 229.1

VOLKSWAGEN 501.01/505.00

Seguridad

P501: Eliminar el contenido/el recipiente en ...

Clasificación ADR

NO ADR

Modo de empleo

Lubricante sin riesgos específicos para la salud.

Uso recomendado de guantes y gafas en el momento de la aplicación como medidas de protección universal. En caso de contacto con la piel o los ojos, lavar con abundante agua.

Existe una hoja de datos de seguridad disponible bajo petición (943 410 400)

Eliminar el contenido/el recipiente en un punto autorizado de recogida de residuos.

Características

Capacidad	208 L
Material del envase	Metal

Acabados

Color	Ámbar.
-------	--------

Certificaciones

Certificación	ADR A
---------------	-------

Dimensiones

Peso artículo (kg)	183,00
--------------------	--------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	203,00
Producto empaquetado: largo (cm)	58,20
Producto empaquetado: alto (cm)	88,10

Enlaces

pdf	Ficha de Datos de Seguridad Ref.55800
pdf	Ficha Técnica Ref.55800