

Longlife 04 Sae 5W30



Referencia: 55825
EAN-13: 8410410558251
Marca: Krafft

Capacidad: 5 L



Descripción general

Lubricante 100% sintético formulado con aceites de síntesis y aditivos de última generación diseñado para motores gasolina y diésel que requieran un lubricante de larga duración "Long Life" y con una protección óptima para sistemas de tratamiento de gases de escape. Es un lubricante ideal para periodos de cambio extendidos de acuerdo con las indicaciones de cada fabricante, orientado a preservar el medio ambiente. Igualmente, su exclusiva aditivación "mid SAPS" asegura un contenido reducido en cenizas, azufre y fósforo para una compatibilidad ideal con filtros DPF y catalizadores TWC (gasolina) o DOC (diésel) en vehículos que priorizan la reducción de emisiones.

Ventajas

Con un reducido contenido en cenizas por su carácter "mid SAPS", permite una protección óptima del filtro DPF + catalizador, evitando la pérdida de prestaciones y el aumento de consumo por la acumulación de partículas en los sistemas de tratamiento de gases de escape.

Aplicaciones

KRAFFT LONGLIFE 04 5W30 ha sido dotado de una composición sintética para uso como lubricante universal de larga duración "Long Life". Su aditivación específica contra la fricción, el desgaste y la oxidación asegura un funcionamiento satisfactorio durante un periodo más prolongado que otros aceites de naturaleza similar bajo cualquier tipo de conducción (autopista, tráfico urbano), tanto en verano como invierno, por su superior resistencia a la formación de depósitos, lodos y barnices.

Homologaciones, Normas, Niveles de Calidad y Compatibilidades

La especificación BMW Longlife?04 es de uso obligatorio para los vehículos BMW diésel equipados con filtros DPF y puede ser utilizado además en todos los modelos gasolina o diésel de generaciones anteriores excepto serie 'M'.

Totalmente compatible con los filtros de partículas diésel (DPF) y convertidores catalíticos gasolina (CAT).

NIVEL DE CALIDAD:

ACEA C3, (A3/B4) AP I SN/ CF BMW MERCEDES BENZ VOLKSWAGEN
LL?04 229.51 502.00/505.01 GM DEX

Seguridad

P501: Eliminar el contenido/el recipiente en ...

Clasificación ADR

NO ADR

Modo de empleo

Lubricante sin riesgos específicos para la salud.

Uso recomendado de guantes y gafas en el momento de la aplicación como medidas de protección universal. En caso de contacto con la piel o los ojos, lavar con abundante agua.

Existe una hoja de datos seguridad disponible bajo petición (943 410 400)

Eliminar el contenido/el recipiente en un punto autorizado de recogida de residuos.

Características

Capacidad	5 L
Material del envase	Plástico

Acabados

Color	Ámbar.
-------	--------

Certificaciones

Certificación	ADR A
---------------	-------

Dimensiones

Peso artículo (kg)	4,25
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,80
Producto empaquetado: largo (cm)	23,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,00
Producto empaquetado: alto (cm)	32,00

Enlaces

pdf	Ficha de Datos de Seguridad Ref.55825
pdf	Ficha Técnica Ref.55825