

Cola de Contacto



Referencia: 61204
EAN-13: 8410410612045
Marca: Krafft

Capacidad: 1 L

- Tiempo de secado: 2-5 min. (20°C).
- Tiempo abierto: 45 min. Máx.
- Resistencia al calor ...: 80°C .



Descripción general

Adhesivo de contacto de base neopreno en cómodo envase a presión para aplicación en spray. El adhesivo puede ser utilizado en una amplia variedad de aplicaciones.

Color: blanco lechoso.

Propiedades

Tiempo de secado: 2-5 min. (20°C). Tiempo abierto: 45 min. Máx. Resistencia al calor ...: 80°C .

Ventajas

Transparente.

Riesgos

Peligro.,H222: Aerosol extremadamente inflamable.,H229: Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.,H319: Provoca irritación ocular grave.

Seguridad

P251: No perforar ni quemar, incluso después de su uso.,P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.,P337 + P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.,P410 + P412: Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F.,P102: Mantener fuera del alcance de los niños.,P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

Clasificación ADR

ADR en cantidades limitadas (LQ). Sin transporte especial.

Modo de empleo

Agitar antes de usar. Pulverizar a una distancia de 25 cm. aprox. Aplicar una fina capa de adhesivo en ambas superficies. Después de un tiempo de secado de 2 a 5 minutos unir las dos superficies. Para mantener limpia la boquilla después de su uso, mantener el envase boca abajo y pulsar el botón hasta que no salga más adhesivo. Las superficies deben estar secas y limpias.

Tiempo abierto máximo 45 min.

NO RECOMENDADO PARA APLICACIONES EN EL EXTERIOR.

Características

Capacidad	1 L
Material del envase	Metal

Certificaciones

Certificación	ADR D
---------------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

pdf	Ficha de Datos de Seguridad Ref.61204
pdf	Ficha Técnica Ref.61204