

Profesional Super Multigrade Sae 20W50



8 410410 654359 >


Referencia: 65435
EAN-13: 8410410654359
Marca: Krafft

Capacidad: 5 L

- Su viscosidad 20W50 ofrece especial protección para motores sometidos a regímenes altos de trabajo (altas RPM) o a condiciones de altas temperaturas durante periodos prolongados de tiempo.
- Posee una elevada estabilidad térmica y reducida volatilidad para una óptima viscosidad en condiciones de trabajo exigentes, contribuyendo a reducir el consumo de aceite.
- Proporciona mayores períodos de cambio de aceite que la mayoría de aceites minerales.
- Consigue un estricto control de la formación de depósitos y "barros" en los puntos críticos del motor donde se registran puntas de muy altas temperaturas.
- Especial para climas cálidos y altas temperaturas.

Descripción general

Lubricante multigrado mineral desarrollado con aditivos de última generación que proporcionan una máxima protección y rendimiento en los modernos motores gasolina y diésel que operan en condiciones de trabajo severas.

Sus excelentes prestaciones y versatilidad lo hacen ideal como lubricante polivalente en operaciones de Flota Mixta gasolina-diésel contribuyendo eficazmente a alargar la vida de los motores.

Su estudiada composición (viscosidad y aditivación) se halla especialmente indicada para asegurar un excelente rendimiento del propulsor a elevada temperatura, minimizando la formación de depósitos, barros y barnices por una adecuada protección contra la oxidación.

Propiedades

Su viscosidad 20W50 ofrece especial protección para motores sometidos a regímenes altos de trabajo (altas RPM) o a condiciones de altas temperaturas durante períodos prolongados de tiempo. Posee una elevada estabilidad térmica y reducida volatilidad para una óptima viscosidad en condiciones de trabajo exigentes, contribuyendo a reducir el consumo de aceite. Proporciona mayores períodos de cambio de aceite que la mayoría de aceites minerales. Consigue un estricto control de la formación de depósitos y "barros" en los puntos críticos del motor donde se registran puntas de muy altas temperaturas. Especial para climas cálidos y altas temperaturas.

Aplicaciones

KRAFFT MULTIGRADO 20W50 ha sido concebido como un lubricante multigrado mineral particularmente indicado para todo tipo de motores diésel tanto de vehículos ligeros como pesados, incluyendo vehículos comerciales, camiones y maquinaria de Obra Pública.

Resulta ideal como lubricante polivalente en operaciones de Flota Mixta que incluyan vehículos ligeros y pesados tanto gasolina como diésel.

Homologaciones, Normas, Niveles de Calidad y Compatibilidades

NIVEL DE CALIDAD:

ACEA A3/B3

API SL/CF

MERCEDES BENZ 229.1

Seguridad

P501: Eliminar el contenido/el recipiente en ...

Clasificación ADR

NO ADR

Modo de empleo

Dejar un rato hasta que se ablande y con el motor en marcha pulverizar una cantidad importante sobre todos estos sistemas.

Lubricante sin riesgos específicos para la salud.

Uso recomendado de guantes y gafas en el momento de la aplicación como medidas de protección universal. En caso de contacto con la piel o los ojos, lavar con abundante agua.

Existe una hoja de datos de seguridad disponible bajo petición (943 410 400).

Eliminar el contenido/el recipiente en un punto autorizado de recogida de residuos.

Características

Capacidad	5 L
Material del envase	Plástico

Acabados

Color	Ámbar.
-------	--------

Certificaciones

Certificación	ADR A
---------------	-------

Dimensiones

Peso artículo (kg)	4,41
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	4,96
Producto empaquetado: largo (cm)	23,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,00
Producto empaquetado: alto (cm)	32,00

Enlaces

pdf	Ficha Técnica Ref.65435
pdf	Ficha de Datos de Seguridad Ref.65435