



8 410410 659057 >

Lubricante Synthetic Gold Competition Sae 5W40

Referencia: 65905
EAN-13: 8410410659057
Marca: Krafft

Capacidad: 5 L

- Su aditivación específica contra el desgaste y la oxidación asegura un funcionamiento satisfactorio durante un periodo más prolongado que otros aceites similar bajo cualquier tipo de conducción (autopista, tráfico urbano), tanto en verano como invierno, por su superior resistencia a la formación de depósitos, lodos y barnices.
- Su naturaleza sintética le imparte una excelente bombeabilidad y circulación del aceite incluso a muy bajas temperaturas, previniendo un desgaste excesivo de partes críticas del motor en frío.

Descripción general

Lubricante 100% sintético formulado con aceites de síntesis y aditivos de última generación diseñado para todo tipo de motores gasolina y diésel.

Su exclusiva aditivación asegura una protección óptima contra el desgaste y la oxidación, previniendo la formación de depósitos que reduzcan la vida del lubricante y comprometan las prestaciones del vehículo, otorgándole una gran versatilidad de uso en la mayoría de fabricantes.

La elevada calidad de sus bases sintéticas de reducida volatilidad asegura una viscosidad duradera en cualquier régimen de trabajo del motor.

Propiedades

Su aditivación específica contra el desgaste y la oxidación asegura un funcionamiento satisfactorio durante un periodo más prolongado que otros aceites similar bajo cualquier tipo de conducción (autopista, tráfico urbano), tanto en verano como invierno, por su superior resistencia a la formación de depósitos, lodos y barnices.

Su naturaleza sintética le imparte una excelente bombeabilidad y circulación del aceite incluso a muy bajas temperaturas, previniendo un desgaste excesivo de partes críticas del motor en frío.

Aplicaciones

KRAFFT SYNTHETIC GOLD COMPETITION 5W-40 ha sido concebido como un lubricante sintético multifuncional de gran versatilidad para uso en todo tipo de motores gasolina y diésel tanto de aspiración natural como turbo-alimentados.

Homologaciones, Normas, Niveles de Calidad y Compatibilidades

NIVEL DE CALIDAD:

ACEA A3/B3

API SL/CF

Seguridad

P501: Eliminar el contenido/el recipiente en ...

Clasificación ADR

NO ADR

Modo de empleo

Lubricante sin riesgos específicos para la salud.

Uso recomendado de guantes y gafas en el momento de la aplicación como medidas de protección universal. En caso de contacto con la piel o los ojos, lavar con abundante agua.

Existe una hoja de datos de seguridad disponible bajo petición (943 410 400).

Eliminar el contenido/el recipiente en un punto autorizado de recogida de residuos.

Características

Capacidad	5 L
Material del envase	Plástico

Acabados

Color	Ámbar.
-------	--------

Certificaciones

Certificación	ADR A
---------------	-------

Dimensiones

Peso artículo (kg)	4,25
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,00
Producto empaquetado: largo (cm)	23,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,00
Producto empaquetado: alto (cm)	32,00

Enlaces

pdf	Ficha Técnica Ref.65905
pdf	Ficha de Datos de Seguridad Ref.65905