

Limpia Carburadores Aerosol



Referencia: 85113
EAN-13: 8410410851130
Marca: Permatex

Capacidad: 400 ml

- Elimina los residuos gomosos y lacas.
- Mejora el rendimiento del carburador, reduciendo el consumo de gasolina.



Descripción general

Producto formulado a base de disolventes enérgicos para realizar la limpieza del carburador sin desmontar.

Limpia el sistema de inyección de aire (aletas de caudalímetro, mariposas, válvulas de regulación de ralentí, etc.,...) y el carburador internamente (venturas, mariposas, difusores, etc.,...), starter automático, etc.,...

Propiedades

Elimina los residuos gomosos y lacas. Mejora el rendimiento del carburador, reduciendo el consumo de gasolina.

Ventajas

Facilita la eliminación de residuos (gomas, lacas y otras partículas) del carburador y de los elementos de los sistemas de inyección, etc.,...

Estabiliza el ralentí.

Riesgos

Peligro.,H222: Aerosol extremadamente inflamable.,H229: Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.,H302: Nocivo en caso de ingestión.,H312: Nocivo en contacto con la piel.,H332: Nocivo en caso de inhalación.,H315: Provoca irritación cutánea.,H319: Provoca irritación ocular grave.,H336: Puede provocar somnolencia o vértigo.

Seguridad

P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.,P211: No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.,P251: No perforar ni quemar, incluso después de su uso.,P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.,P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.,P304 + P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.,P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.,P312: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico/... si la persona se encuentra mal.,P501: Eliminar el contenido/el recipiente en ...

Clasificación ADR

ADR en cantidades limitadas (LQ). Sin transporte especial.

Modo de empleo

Agitar antes de usar. Sistemas de aire/inyección: 1) Con el motor parado, pulverizar sobre las aletas del caudalímetro, mariposas, válvula de estabilización de ralentí, toma de circulación de gases, etc.. 2) Dejar un rato hasta que se ablande y con el motor en marcha pulverizar una cantidad importante sobre todos estos sistemas.

Carburación: 1) Con el motor parado, desmontar el filtro de aire y pulverizar sobre los mecanismos interiores del carburador (venturis, mariposa, difusores, etc....) y dejar un tiempo para ablandar la suciedad. 2) Pulverizar sobre el starter automático y mariposa hasta que se muevan suavemente. 3) Arrancar el motor y pulverizar unas 10 veces al interior del carburador y los mecanismos exteriores. 4) Regular la mezcla air/gasolina. Montar el filtro de aire.

Características

Capacidad	400 ml
Material del envase	Metal

Acabados

Color	Líquido transparente.
-------	-----------------------

Certificaciones

Certificación	ADR B
---------------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	6,50
Producto empaquetado: alto (cm)	15,70

Enlaces

pdf	Ficha de Datos de Seguridad Ref.85113
pdf	Ficha Técnica Ref.85113