



## DUV320Z Escarificador LXT®

Referencia: DUV320Z  
 EAN-13: 0197050007674  
 Marca: makita

- Empuñadura plegable
- Ligero para facilitar su transporte
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

### Descripción general

18V • 32 cm • 30 L

**DUV320 es un escarificador a batería de 18V LXT® ligero y muy maniobrable.**

### Descripción

El escarificador DUV320 LXT® compatible con XPT es ideal para el cuidado doméstico del césped. Diseño ligero y fácil de usar, 320 mm de anchura de trabajo y profundidad de trabajo ajustable. Dos tipos de cuchillas disponibles, cuchilla escarificadora (incluida) y cuchilla dethatching (se vende por separado). No incluye ni batería ni cargador

Escarificador DUV320 LXT® con motor sin escobillas y diseño XPT resistente al agua. La cubierta compacta de la máquina la hace ligera y muy maniobrable, por lo que es ideal para el cuidado doméstico del césped. La anchura de trabajo es de 320 mm, y la profundidad de trabajo se puede ajustar entre -8 mm y +4 mm según las condiciones del césped, las operaciones y el desgaste de las cuchillas. La capacidad del recogedor de hierba es de 30 l.

El escarificador está diseñado para ser seguro y fácil de usar. La herramienta tiene una empuñadura ergonómica suave para un manejo cómodo. El mango plegable sin herramientas se puede plegar fácilmente por la mitad con dos palancas, y el mango también se puede plegar en tres etapas con las palancas y los tornillos de mariposa. Un freno eléctrico detiene la hoja para proteger al usuario, y una luz de advertencia indica cuando la capacidad de la batería es baja. Las ruedas delanteras y traseras de ø160 mm están diseñadas para equilibrar las prestaciones de desplazamiento y giro. El interior de la plataforma de corte es lavable con agua para facilitar el mantenimiento.

Dos tipos de cuchillas están disponibles para promover un césped sano. La cuchilla escarificadora se utiliza para cortar raíces viejas, y también es adecuada para trabajos ligeros de paja. La cuchilla dethatching (se vende por separado) elimina los recortes de césped depositados, el musgo acumulado y otros residuos sin cortar.

### Beneficios del usuario

Empuñadura plegable

Ligero para facilitar su transporte

Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

### Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Anchura de trabajo: 320 mm

Velocidad sin carga: 3300 min?<sup>1</sup>  
 Diámetro de la rueda trasera: 16 cm  
 Diámetro de la rueda delantera: 16 cm  
 Profundidad de trabajo: -8 - +4 mm  
 Capacidad de la caja colectora: 30 L  
 Nivel de potencia sonora (LWA): 89 dB(A)  
 Nivel de presión sonora (LpA): 75 dB(A)  
 Peso neto del producto: 9,7 kg  
 Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)  
 Peso de la herramienta con batería: 10,1 - 10,4 kg  
 Dimensiones de producto (L x W x H): 1035 x 565 x 995 mm  
 Dimensiones, plegable (L x A x A): 610 x 565 x 430 mm  
 Nivel de vibración (3 ejes): ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>  
 Incertidumbre de vibración (Factor K): 1,5 m/s<sup>2</sup>  
 Motor sin escobillas: 1

### Otras características relevantes

Freno eléctrico  
 Sistema antirestart

LXT Litio-Ion  
 Motor sin escobillas  
 Tecnología de protección extrema XPT

### Equipo básico

YA00001316: Cuchilla escarificadora  
 YA00001333: Llave hexagonal  
 YA00001377: Bolsa recoge hierba

### Características

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Anchura de trabajo                    | 320 mm                 |
| Capacidad de la caja colectora        | 30 L                   |
| Diámetro de la rueda delantera        | 16 cm                  |
| Diámetro de la rueda trasera          | 16 cm                  |
| Dimensiones de producto (L x W x H)   | 1035 x 565 x 995 mm    |
| Dimensiones, plegable (L x A x A)     | 610 x 565 x 430 mm     |
| Incertidumbre de vibración (Factor K) | 1,5 m/s <sup>2</sup>   |
| Incertidumbre del ruido (Factor K)    | 3 dB(A)                |
| Motor sin escobillas                  | 1                      |
| Nivel de potencia sonora (LWA)        | 89 dB(A)               |
| Nivel de presión sonora (LpA)         | 75 dB(A)               |
| Nivel de vibración (3 ejes)           | ≤ 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| Peso de la herramienta con batería    | 10,1 - 10,4 kg         |
| Peso neto del producto                | 9,7 kg                 |

### Datos packaging

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido   | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1     |

## Enlaces

|     |   |
|-----|---|
| pdf | <a href="#">Manual de usuario DUV320Z</a> |
|-----|---|

|     |  |
|-----|--|
| pdf | <a href="#">Cuadro de respuestas DUV320Z</a> |
|-----|--|

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| enlace | <a href="#">Enlace web DUV320Z</a> |
|--------|------------------------------------|

---