

## UC029GZ Sierra de cadena XGT®



0 197050 007643 >

Referencia: UC029GZ  
EAN-13: 0197050007643  
Marca: makita

- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- La ventana de visualización del aceite de la cadena permite al operario comprobar fácilmente el nivel de aceite
- Lubricación automática de la cadena
- Palanca de bloqueo accesible desde ambos lados
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

### Descripción general

40Vmax • 150 mm • 8,0 m/s

#### Sierra de poda sin escobillas XGT® para cortar matorrales y ramas.

### Descripción

Sierra de poda sin escobillas 40Vmax XGT® con barra guía de 150 mm para cortar arbustos y ramas pequeñas. Cambio de cadena y ajuste de tensión sin herramientas, lubricación automática de la cadena, freno eléctrico, empuñadura suave antideslizante y cubiertas de protección garantizan un trabajo seguro y eficaz. Se suministra sin batería ni cargador.

La sierra de poda UC029G tiene un cuerpo ligero con un gran motor sin escobillas XGT® de 40Vmax y una barra guía de 150 mm. Esta herramienta es ideal para el corte suave de arbustos y ramas pequeñas. Trabaja en cualquier clima gracias a su alta resistencia al agua compatible con XPT (eXtreme Protection Technology).

La herramienta es fácil y cómoda de usar. La palanca de bloqueo de la herramienta es accesible desde ambos lados y el freno eléctrico maximiza la productividad. La empuñadura suave y antideslizante aumenta la seguridad en el trabajo. El usuario está protegido con el protector trasero de la herramienta y la cubierta móvil de la cadena. La cubierta de protección móvil situada en la parte superior de la barra guía se abre gradualmente a medida que la cadena de sierra se adentra en la rama.

El cambio sin herramientas de la cadena de sierra y el ajuste de la tensión sin herramientas facilitan el manejo y el mantenimiento de la herramienta. La lubricación automática de la cadena minimiza la posibilidad de que la cadena se atasque por falta de aceite. El nivel de aceite es fácil de comprobar desde la ventana de visualización del aceite y la herramienta dispone de un pomo retráctil para el tapón del depósito de aceite. El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

### Beneficios del usuario

Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador

La ventana de visualización del aceite de la cadena permite al operario comprobar fácilmente el nivel de aceite

Lubricación automática de la cadena

Palanca de bloqueo accesible desde ambos lados

Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

### Especificaciones técnicas

Tensión XGT: 1

Tensión nominal de la batería: 40 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Depósito de aceite de cadena: 55 ml

Max. Velocidad de la cadena (sin carga): 8,0 m/s

longitud de la barra de la cadena: 150 mm (6")

Paso de cadena: 0,325 "

Calibre de la cadena: 0,043 "

Calibre de la cadena: 1,1 mm

Número de enlaces de transmisión: 32

Nivel de potencia sonora (LWA): 89 dB(A)

Peso neto del producto: 1,3 kg

Nivel de presión sonora (LpA): 81 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3,0 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 2,1 - 2,4 kg

Nivel de vibración, corte de madera: 4,6 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera: 1,5 m/s<sup>2</sup>

Dimensiones de producto (L x W x H): 485 x 95 x 257 mm

Motor sin escobillas: 1

#### Otras características relevantes

Cambio sin herramientas

Engrase automático

Freno eléctrico

Sistema antirestart

Velocidad constante

Motor sin escobillas

Next Generation Technology

Tecnología de protección extrema XPT

#### Equipo básico

1912E8-3: Cadena

1912F1-4: Barra guía

1914Y8-5: Gancho UC029G

413T67-3: Funda protectora de barra guía

D-70948: Juego de limas redondas y guías, Ø 4,0 mm

## Características

Calibre de la cadena	0,043 "
Depósito de aceite de cadena	55 ml
Dimensiones de producto (L x W x H)	485 x 95 x 257 mm
Incercidumbre de vibración (Factor K), corte de madera	1,5 m/s <sup>2</sup>
Incercidumbre del ruido (Factor K)	3,0 dB(A)
longitud de la barra de la cadena	150 mm (6")
Max. Velocidad de la cadena (sin carga)	8,0 m/s
Motor sin escobillas	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	89 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	81 dB(A)
Nivel de vibración, corte de madera	4,6 m/s <sup>2</sup>
Número de enlaces de transmisión	32
Paso de cadena	0,325 "
Peso de la herramienta con batería	2,1 - 2,4 kg

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

## Enlaces

pdf	<a href="#">Manual de usuario UC029GZ</a>
pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas UC029GZ</a>
enlace	<a href="#">Enlace web UC029GZ</a>
video	<a href="#">UC029G Sierra de cadena XGT®</a>