



SP-FAST



QUIADSA SP-FAST

Referencia: 53300086
 EAN-13: 8425608315226
 Marca: QUIADSA

COLOR: AMARILLO
 CAPACIDAD: 870 ml

- Espuma de celda compacta y súper rápida.
- Ahorro de Tiempo: su rápida acción y facilidad de aplicación permiten completar trabajos de fijación y sellado en menos tiempo.
- Durabilidad: Una vez aplicada y curada, la espuma ofrece una solución duradera, reduciendo la necesidad de reparaciones frecuentes

Descripción general

Descripción

Espuma de poliuretano extra-rápida con excelentes propiedades adhesivas y expansión controlada.

Propiedades

Temperatura de aplicación +10°C a +30°C
 Temperatura ideal del envase +20°C a 30°C
 Resistencia a la temperatura -50°C a +90 °C
 Alta calidad
 Espuma extra-rápida
 Se puede cortar a los 10 min
 Curado completo en 1 hora
 Buen aislamiento térmico y acústico
 Aplicación pistola
 Celda compacta y expansión controlada
 Alto rendimiento
 Excelentes propiedades adhesivas
 Sin contracción después del curado
 Reduce los puentes térmicos
 Aplicación rápida y fácil
 Una vez endurecido se puede cortar, lijar, cubrir o pintar
 Se puede recortar fácilmente

Aplicaciones

Especialmente indicado para aplicaciones donde se requiera una alta rapidez y/o evitar tener que volver a realizar remates o finalizar el trabajo.
 Cobertura de todo tipo de superficies para proporcionar aislamiento térmico y acústico.
 Sellado de juntas e instalación de marcos de puertas y ventanas en paredes exteriores o interiores.
 Relleno y aislamiento de tuberías y conductos de aire acondicionado y/o cableado eléctrico.
 Relleno de agujeros y huecos.
 Fijación y sellado de placas aislantes.
 Aislamiento y fijación de tuberías, conductos, sellado perimetral de paneles sándwich y placas de aislamiento

Adhesión

Excelente adhesión sobre: Madera, hormigón, ladrillos, la mayoría de los metales, placas de yeso, poliestireno expandido, tejas y PVC. No recomendado para PE, PP, PTFE y siliconas. Dada la amplia variedad de sustratos posible, recomendamos que se realice una prueba de compatibilidad preliminar.

Características

COLOR	AMARILLO
CAPACIDAD	870 ml
Caducidad	18 meses
Temperatura de aplicación	+10°C a +30°C
Resistencia a la temperatura	-50°C a +90 °C

Acabados

Color	AMARILLO
-------	----------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	FT SP-FAST ES
-----	-------------------------------