



SP-FLEXI

QUIADSA SP-FLEXI

Referencia: 53300085
EAN-13: 8425608315202
Marca: QUIADSA

COLOR: Verde
CAPACIDAD: 750 ml

- Alto grado de aislamiento térmico y acústico.
- Durabilidad: Una vez aplicada y curada, la espuma ofrece una solución duradera, reduciendo la necesidad de reparaciones frecuentes.
- Ahorro de Tiempo: su rápida acción y facilidad de aplicación permiten completar trabajos de fijación y sellado en menos tiempo.
- Producto especialmente pensado para puertas y ventanas.

Barcode: 8 425608 315202 >

Descripción general

Descripción

Espuma de poliuretano elástica y flexible con excelentes propiedades adhesivas y expansión controlada.

Propiedades

Temperatura de aplicación +10°C a +30°C

Temperatura ideal del envase +20°C a 25°C

Resistencia a la temperatura -50°C a +90 °C

Alta calidad

Espuma elástica y flexible

Buen aislamiento térmico y acústico

Una vez endurecido se puede cortar, lijar, cubrir o pintar

Aplicación pistola

Expansión muy baja

Sin contracción después del curado

Excelentes propiedades adhesivas

Especial para aplicaciones estrechas y con movimiento

Prácticamente hermético

Excelente estanqueidad

Previene la condensación

Reduce los puentes térmicos

Aplicación rápida y fácil

Se puede recortar fácilmente

Aplicaciones

Cobertura de todo tipo de superficies para proporcionar aislamiento térmico y acústico.

Instalación de marcos de puertas y ventanas.

Aplicaciones donde las características elásticas y la presión de expansión mínimas son necesarias

Especialmente indicado para su uso en uniones estrechas y con movimiento

Aislamiento y fijación de tuberías, conductos, sellado perimetral de paneles sándwich y placas de aislamiento

Adhesión

Excelente adhesión sobre: Madera, hormigón, ladrillos, la mayoría de los metales, placas de yeso, poliestireno expandido, tejas y PVC. No recomendado para PE, PP, PTFE y siliconas. Dada la amplia variedad de sustratos posible, recomendamos que se realice una prueba de compatibilidad preliminar.

Características

COLOR	Verde
CAPACIDAD	750 ml
Caducidad	12 meses
Temperatura de aplicación	+10°C a +30°C
Temperatura ideal del envase	+20°C a 25°C
Resistencia a la temperatura	-50°C a +90 °C
Presentación	12 uds
Temperatura de almacenamiento	un lugar fresco y seco entre +5°C a +30°C
Tiempo de corte	30 min

Acabados

Color	Verde
-------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	FT SP-FLEXI ES
-----	--------------------------------