

## AC-AR [CP] Anclaje de acero con aletas para cargas altas. Argolla



Referencia: AACAR10  
EAN-13: 8423533594662  
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M10 x 60 Ø16

8 423533 594662 >

### Descripción general

**Material/Recubrimiento:** Zincado

**Tipo de Carga:** Cargas medias

### Características

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Medida                        | M10 x 60 Ø16 |
| L                             | 60           |
| Prof. mín. Anclaje            | 60           |
| Prof. mín. de taladro         | 70           |
| Profundidad efectiva          | 60           |
| Llave de instalación          | 17           |
| Par de apriete (Nm)           | 50           |
| Ø Broca                       | 16           |
| Ø Elemento a fijar            | 12           |
| Ø Ojo                         | 14           |
| Espesor mín. material base    | 120          |
| Distancia min. entre ejes "B" | 180          |
| Distancia min. al borde "A"   | 90           |
| M ("")                        | M10          |
| M x L                         | M10 x 73     |

### Acabados

|          |         |
|----------|---------|
| Material | Zincado |
| Acabado  | Zincado |

### Datos packaging

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Unidad de contenido             | Pieza            |
| Cantidad de contenido           | 50.00            |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 5,35             |
| Presentación                    | Caja profesional |

## Enlaces

|        |  |
|--------|--|
| enlace | <a href="#">Plano Acotado para AC-AR</a> |
| pdf    | <a href="#">Plano Neutro para AC-AR</a>  |
| pdf    | <a href="#">FT_AC_es_rev4</a>            |