

AC-CA [CP] Anclaje de acero con aletas para cargas altas. Cápsula



Referencia: AACCA16
EAN-13: 8423533594518
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M16 x 100 Ø25



Descripción general

Material/Recubrimiento: Zincado

Tipo de Carga: Cargas altas

Características

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Medida | M16 x 100 Ø25 |
| L | 100 |
| Longitud cápsula | 100 |
| Prof. mín. Anclaje | 100 |
| Prof. mín. de taladro | 110 |
| Profundidad efectiva | 100 |
| Par de apriete (Nm) | 120 |
| Ø Broca | 25 |
| Ø Elemento a fijar | 18 |
| Espesor mín. material base | 200 |
| Distancia min. entre ejes "B" | 300 |
| Distancia min. al borde "A" | 150 |
| M (") | M16 |
| M x L | M16 x 100 |
| Extracción hormigón no-fisurado | 698 |

Acabados

| | |
|----------|---------|
| Material | Zincado |
| Acabado | Zincado |

Datos packaging

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 10.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 1,61 |
| Presentación | Caja profesional |

Enlaces

| | |
|--------|------------------------------------------|
| enlace | Plano Acotado para AC-CA |
| pdf | Plano Neutro para AC-CA |
| pdf | FT_AC_es_rev4 |