


AC-TO [CP] Anclaje de acero con aletas para cargas altas. Tornillo 6.8



Referencia: AACTO12
EAN-13: 8423533594587
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M12 x 80 Ø20



Descripción general

Material/Recubrimiento: Zincado

Tipo de Carga: Cargas altas

Características

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Medida | M12 x 80 Ø20 |
| L | 80 |
| Prof. mín. Anclaje | 80 |
| Prof. mín. de taladro | 90 |
| Profundidad efectiva | 80 |
| Llave de instalación | 19 |
| Par de apriete (Nm) | 85 |
| Ø Broca | 20 |
| Ø Elemento a fijar | 14 |
| Espesor mín. material base | 160 |
| Espesor máx. a fijar | 18 |
| Medida tornillo | 100 |
| Distancia min. entre ejes "B" | 240 |
| Distancia min. al borde "A" | 120 |
| M ("") | M12 |

Acabados

| | |
|----------|---------|
| Material | Zincado |
| Acabado | Zincado |

Datos packaging

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 25.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 3,92 |
| Presentación | Caja profesional |

Enlaces

| | |
|--------|--|
| enlace | Plano Acotado para AC-TO |
| pdf | Plano Neutro para AC-TO |
| pdf | FT_AC_es_rev4 |