

AC-TO [CP] Anclaje de acero con aletas para cargas altas. Tornillo 6.8



Referencia: AACTO16
EAN-13: 8423533594594
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: M16 x 125 Ø25

8 423533 594594 >

Descripción general

Material/Recubrimiento: Zincado

Tipo de Carga: Cargas altas

Características

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Medida | M16 x 125 Ø25 |
| L | 100 |
| Prof. mín. Anclaje | 100 |
| Prof. mín. de taladro | 110 |
| Profundidad efectiva | 100 |
| Llave de instalación | 24 |
| Par de apriete (Nm) | 120 |
| Ø Broca | 25 |
| Ø Elemento a fijar | 18 |
| Espesor mín. material base | 200 |
| Espesor máx. a fijar | 17 |
| Medida tornillo | 120 |
| Distancia min. entre ejes "B" | 300 |
| Distancia min. al borde "A" | 150 |
| M (") | M16 |

Acabados

| | |
|----------|---------|
| Material | Zincado |
| Acabado | Zincado |

Datos packaging

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 10.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 1,93 |
| Presentación | Caja profesional |

Enlaces

| | |
|--------|--|
| enlace | Plano Acotado para AC-TO |
| pdf | Plano Neutro para AC-TO |
| pdf | FT_AC_es_rev4 |