

AIS-C [CP] Taco de fijación de paneles aislantes. Taco con clavo de poliamida. Homologado ETE



Referencia: AISC10260
EAN-13: 8423533867797
Marca: INDEX® A Perfect Fixing

Medida: Ø10 x 260



Descripción general

Material/Recubrimiento: Polipropileno

Tipo de Carga: Cargas bajas

Sector de aplicación: Fachadas ventiladas y aislamiento exterior (SATE)

Características

Medida	Ø10 x 260
L	260
Prof. mín. Anclaje	50
Prof. mín. de taladro	60
Diámetro (mm)	60
Ø Broca	10
Espesor mín. material base	100
Espesor máx. a fijar	210
Distancia min. entre ejes "B"	100
Distancia min. al borde "A"	100
M (")	10
Medida VBT	Ø10 x 260
M x L	10 x 260
Extracción hormigón no-fisurado	29
Extracción hormigón fisurado	29

Acabados

Material	Polipropileno
Acabado	Polipropileno

Certificaciones

Certificación	CE 22/1488,ETA 21/0823
---------------	------------------------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	100.00
Producto empaquetado: peso (kg)	2,00
Presentación	Caja profesional

Enlaces

enlace	Plano Acotado para AISC
pdf	Plano Neutro para AISC
pdf	Declaración de Prestaciones CE para AIS
pdf	ETA_AIS_es_rev0
pdf	FT_SATE_es_rev5
video	AIS-C Taco de fijación de paneles aislantes. Taco con clavo de poliamida. Homologado ETE.